

不可恢复式缆式线型定温火灾探测器消防感温电缆

产品名称	不可恢复式缆式线型定温火灾探测器消防感温电缆
公司名称	深圳市宏佳瑞科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区梅龙路金地梅陇镇花园18栋A座27B
联系电话	23203689 15118063856

产品详情

8, 不可恢复式缆式线型定温火灾探测器jtw-ld-kc82001/85 /消防感温电缆

jtw-ld-kc82001/68 不可恢复式缆式线型定温火灾探测器

jtw-ld-kc82001/85 不可恢复式缆式线型定温火灾探测器

jtw-ld-kc82001/105 不可恢复式缆式线型定温火灾探测器

jtw-ld-kc82001/138 不可恢复式缆式线型定温火灾探测器

防水接线盒jtw-ld-jxh

防水终端盒jtw-ld-zdh

1.概述

jtw-ld-kc82001系列不可恢复缆式线型定温火灾探测器（以下简称探测器）是一种具有稳定、可靠、价格低廉特点的缆式线型定温探测器，技术性能指标符合gb16280-2005《线型感温火灾探测器》及1号修改单的内容，该探测器由感温电缆、电缆接线盒、终端盒三部分组成，采用无源触点输出方式，可方便地与其它厂家的火灾报警控制器配套使用，广泛应用于电缆廊道等工业场合。

jtw-ld-kc82001系列线型感温探测器具有如下功能特点：

火警以无源触点形式输出；

感温电缆采用双绞结构，抗机械损伤、抗电磁干扰能力强；特别适用于冶金、电力、石油化工等工业场所的火灾探测。

2.工作原理

感温电缆一端经电缆接线盒接入报警控制系统的输入模块，另一端接终端盒；在报警温度以下时感温电缆不动作，当环境温度高于报警温度时，感温电缆动作并向输入模块提供一个闭合信号进行报警。

3.主要技术指标

环境温度：

信号转换器工作环境温度-10 ~ 50 ，感温电缆工作环境温度-30 ~ 50

定温报警温度： jtw-ld-70-ly8001 报警温度

70 jtw-ld-85-ly8001 报警温度 85

jtw-ld-105-ly8001 报警温度

105

jtw-ld-138-ly8001 报警温度 138

长期工作相对湿度： 98%，无凝水

火警信号输出： 无源触点形式输出；

详细产品资料请联系：丁沛琳 电话：0755-23032869/13728634086 邮箱：13728634086@163.com
网聊qq:909612818