

ISG型管道泵

产品名称	ISG型管道泵
公司名称	上海韩亚给水环保设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区泖港镇中平路3号
联系电话	86-02164171002

产品详情

isg型单级单吸立式离心泵是采用is型离心泵性能参数和立式泵独特之长并严格按照国际标准iso2585和最新国家标准jb/t6878.2-9设计成功的高效节能产品，是代替is型离心泵、dl型多级泵、sg型管道泵等常规泵的理想产品。流量范围：1.5~1200m³/h，扬程范围8~150m，分基本型、流分型、a、b切割型等200多种规格。根据流量介质和温度不同，设计、制造成同参sly型热水泵、slh化工泵、sly(yg)型和slhy型化工防爆管道油泵等系列产品。

isg产品用途 isg型系列立式离心泵，供输送清水及物理性质类似清水的其它液体之用。使用介质温度80℃以下。适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输水、采暖、浴室冷暖特环增压及设备配套等。

irg型系列立式热水循环泵，适用于有供热系统的民用及企事业单位建筑住房供暖热水增压循环、输送生产工艺用热系统，如：电站、热电站、余热利用、冶金、化工、纺织、木材加工、造纸等工业锅炉高温热水，使用温度120℃以下。

ihg型系列立式化工泵，输送不含固体颗粒、腐蚀性液体。适用于轻纺、石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门，使用温度-20℃~120℃。

yg型系列防爆管道油泵，适用于石油、轻纺、化工、机械等工业输送无腐蚀性、易燃、易爆液体，被输送介质温度-20℃~120℃。介质密度 < 1000kg/m³。普通油泵采用防爆等级为d bt4带ex防爆标识的电机。

ihgb型系列化工防爆立式泵，适用于石油、化工、冶金、轻纺、电力、食品、制药、机械等工业输送有腐蚀性、易燃、易爆液体，被输送介质温度-20℃~120℃。