

# 凯盟环保除蜡剂 除油除蜡二合一 适用于不锈钢和铜材金属除蜡剂厂家批发

产品名称	凯盟环保除蜡剂 除油除蜡二合一 适用于不锈钢和铜材金属除蜡剂厂家批发
公司名称	凯盟（苏州）防锈材料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:凯盟 型号:KM0106 包装规格:25KG/桶
公司地址	苏州市相城区富元路799号
联系电话	18306172498 15370189703

## 产品详情

### 环保除蜡清洗剂（KMO106）

## 产品简介

本产品具有优良的润湿、渗透、分散和清洗性能，适用于浸泡及超声波清洗。能够快速清除地板及工件

表面的抛光蜡及污垢，具有除油和除蜡的功能，是一款性能卓越的二合一产品。本产品因含特殊防锈成份，因此对铜除蜡时不会伤及底材。

## 特性与优点

通用性强，适合所有黑色金属和有色金属使用

无磷无氮，废水处理简便

与同类产品相比本品有效含量更高，使用寿命提高 20%以上

## 主要用途：

I 本品主要用于清除各类金属表面的抛光膏、研磨膏等铬化物，使表面清洁干净。适用于不锈钢、钢铁及塑料、陶瓷等非金属的除油除蜡。

## 典型性质

凯盟环保除蜡清洗剂 KM0106	典型数据	测试标准
密度 (20 )	1.07 ± 0.05	比重计
外观	淡黄色透明粘稠液体	目视
pH 值	10	精密 PH 试纸

## 使用方法

I 将本品按 1 : 10 加水配成工作液，将待处理工件置于上述溶液中浸泡或擦洗，如果配合超声波使效果更佳。本产品zuijia使用温度 60~80 ，清洗时间根据表面的脏污程度而定，一般只需 10~15 分钟即可，直到完全清洗干净为止。

## 槽液维护

随着清洗的工件数量不断增多，清洗剂中的脏物含有量也会不断增加，这会直接影响到除蜡的效果。因此我们建议连续使用的场合应每周至少向槽液中补加 1~2%质量的除蜡剂原液，一般每使用 15 天后建议更换新鲜槽液。

## 健康与安全

本产品在使用过程中要严格遵循物质安全数据表(MSDS)提供的指引。除指定的用途外，本品不应用于其它用途。如需处理用过的产品，请注意保护环境。

## 废水处理

本品属碱性配方，因此清洗工件后所排出的废液建议zuihao集中中和处理，待 PH 值达到中性方可排放。

## 储藏与包装

I 本产品在储存、装卸时，参照 SH/TO164 进行。本产品不燃烧、不爆炸、环保，长期储存温度应小于 35 。

I 25Kg/桶化工桶包装，按一般化学品运输