

HSS英标方管100*100*5.75尺寸重量表

产品名称	HSS英标方管100*100*5.75尺寸重量表
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	5450.00/吨
规格参数	材质:S275JRH 执行标准:EN10210-2:2019 用途:钢结构、管道配件、机械设备零部件
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

HSS英标方管100*100*5.75尺寸重量表 英标方管/欧标方管：二金属热处理的工艺热处理工艺一般包括加热、保温、冷却三个过程，有时只有加热和冷却两个过程。这些过程互相衔接，不可间断。加热是热处理的重要步骤之一。金属热处理的加热方法很多，最早是采用木炭和煤作为热源，进而应用液体和气体燃料。电的应用使加热易于控制，且无环境污染。利用这些热源可以直接加热，也可以通过熔融的盐或金属，以至浮动粒子进行间接加热。金属加热时，工件暴露在空气中，常常发生氧化、脱碳(即钢铁零件表面碳含量降低)，这对于热处理后零件的表面性能有很不利的影响。欧标方管规格表：350*300*5.75

350*300*6 350*250*9.75 350*250*10 350*250*7.75 350*250*8 350*200*15.75
350*200*16 350*220*7.5 350*220*8 350*180*9.5 350*180*10 350*160*9.5 350*160*10
350*100*9.75 350*100*10 320*200*9.5 320*200*10 350*150*9.5 350*150*10 320*150*4
300*300*15.75 300*300*16 300*300*13.75 300*300*14 300*300*11.75 300*300*12
300*300*9.75 300*300*10 300*300*7.75 300*300*8 300*300*5.75 300*300*6 300*300*4.75
300*300*5 300*250*7.75 300*250*8 300*200*11.75 300*200*12 300*200*9.75 300*200*10
300*200*7.75 300*200*8 300*200*5.75 300*200*6 300*200*4.75 300*200*5 300*200*3.75
300*200*4 300*180*9.75 300*180*10 300*160*11.75 300*160*12 300*160*9.75
300*160*10 300*160*7.75 300*160*8 300*150*9.75 300*150*10 300*150*7.75 300*150*8
300*150*6 300*150*5.75 300*150*4.75 300*150*5 300*150*3.75 300*150*4 300*120*9.75
300*120*10 300*120*7.75 300*120*8 300*100*9.75 300*100*10 300*100*7.75
300*100*8 300*100*5.75 300*100*6 300*100*4.75 300*100*5 300*100*3.75

HSS英标方管100*100*5.75尺寸重量表 从而实现控制中心对远程设备的控制和数据采集。时串行通讯程序设计3.1通讯协议一帧数据由1位起始位,8位数据位、1位校验位、1位停止位共11位组成。波特率为96bps。电动装置测试系统的单片机的串口选用UART进行数据的发送和接收,为了得到准确的波特率,ARM单片机采用振荡频率为111592MHz的晶振。PC机串口波特率通过VB通讯控件MSComm的Setting属性设置,为保证数据传输的准确性,两者的波特率必须一致。