

铝扣板表面燃烧速率 阻燃等级测试

产品名称	铝扣板表面燃烧速率 阻燃等级测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

铝扣板是一种特殊的材质，质地轻便耐用，被广泛运用于家装吊顶中，具有多种优良特性，适用于厨房和卫生间中，既能达到很好的装饰效果，又具备多种功效，因此深受消费者的欢迎，这就是铝扣板吊顶的由来。

集成吊顶行业的锐意进取，使我们走出狭小的厨卫空间，研发出适用于客厅、卧室、玄关、阳台等不同区域多种功能与用途的多样化产品。

- 1、铝扣板吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计要求。
- 2、各类龙骨吊顶必须固定牢固，固定完毕后，要进行一次全面检查和校平，并检查安装位置是否正确。
- 3、铝扣板吊顶木骨架所用木方规格应按设计要求，各木方之间应打胶再用钉固定，与罩面板接触的一面必须刨平。
- 4、顶棚木骨架结构应符合防火要求。
- 5、各类罩面板不应有气泡、起皮、裂纹、缺角、污垢和图案缺损等缺陷，表面应平整，边缘应整齐，色泽应一致。
- 6、穿孔板的孔距应排列整齐，胶合板、木质纤维板不应脱胶、变色和腐朽。

7、胶合板、中密度纤维板如用钉子固定，钉距为80-100mm，钉长为25-35mm，钉帽应打扁头并进入板面0.5-1mm，钉眼用油性腻子抹平。

8、胶合板面如涂刷清漆时，相邻板面的木纹和颜色应近似。

9、罩面板上要裱糊或刷涂料时，接缝处应刷白乳胶粘贴细棉布，接缝两边至少各搭接5mm