

# 内蒙古固定液压升降台、包头升降平台、鑫泰升降机、电动液压升降平台、液压升降梯、汽车举升机、卸猪台

产品名称	内蒙古固定液压升降台、包头升降平台、鑫泰升降机、电动液压升降平台、液压升降梯、汽车举升机、卸猪台
公司名称	济南鑫泰液压机械有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	型号: SJYG
公司地址	山东省济南市济阳县济北开发区
联系电话	0531-81171588 15552857168

## 产品详情

山东济南鑫泰液压升降机设备有限公司制造的内蒙古固定液压升降台、包头升降平台、鑫泰升降机、电动液压升降平台、液压升降梯、汽车举升机、卸猪台是用途广泛的高空作业专用设备。它的剪叉机械结构，使升降台起升有较高的稳定性，宽大的作业平台和较高的承载能力，使高空作业范围更大、并适合多人同时作业。升降动力分为220v或380v电源，特殊环境也可采用防爆泵站及防爆电器。载重1—100吨。采用意大利和国产液压泵站，台面使花纹钢板。它使高空作业效率更高，安全更保障。

一、《适用场所》：车间、仓库高空输送货物、汽车4s店、停车场高空输送汽车、工地、厂房、仓库、粮库、车站、宾馆、机场、码头、加油站、体育厂、高架管道等高空货物运输及高空作业。室内、室外、都可安装。

二、固定式升降机特点：

(1) 高空间载货，结构紧凑稳定，安全可靠，可适应高频率连续运转。

(2) 升降高度稳定性，能满足大吨位货物平稳举升.设有防附，超载安全保护的液压系统，保障运行安全

- (3) 上升和下降过程均匀、平稳。
- (4) 结构紧凑，外观简洁，维护使用灵活、方便。
- (5) 额定载重大，有效提升工作效率。
- (6) 采用意大利合资泵站组，噪音低、使用寿命长。
- (7) 可选配件范围广泛，全方位满足客户需求。
- (8) 清洁无污染，利于环境维护。

三、固定式升降机常用规格：

型号	平台尺寸	载重	净升高度	设备自身高度
sjg1—1.5	1200 × 1200mm	1t	1.5m	560mm
sjg0.3—2.9	1400 × 750mm	0.3t	2.9m	710mm
sjg2—4	1600 × 1600mm	2t	4 m	670mm

sjg0.3—5	1800 × 1200mm	0.3t	5m	760mm	
sjg1—1.5	2000 × 1500mm	1t	1.5m	520mm	
sjg1—4.2	2000 × 2000mm	1t	4.2m	850mm	
sjg3—3.5	2000 × 2000mm	3t	3.5m	800mm	
sjg2—5	2200 × 1500mm	2t	5m	1050mm	
sjg1.5—8.5	2400 × 1600mm	1.5t	8.5m	1450mm	
sjg2—3.5	2400 × 2000mm	2t	3.5m	780mm	
sjg3—7	2500 × 1400mm	3t	7m	1250mm	
sjg5—5	2800 × 2000mm	5t	5m	1020mm	

sjg2—4.5	2800 × 2600mm	2t	4.5m	810mm
sjg2—2	3000 × 1300mm	2t	2m	600mm
sjg1—5.8	3000 × 2400mm	1t	5.8m	770mm
sjg3—7	3000 × 2500mm	3t	7m	1080mm
sjg4—1.65	3200 × 1850mm	4t	1.65m	600mm
sjg28—1.9	4000 × 3500mm	28t	1.9m	800mm
sjg2.5—6	4500 × 2200mm	2.5t	6m	1000mm
sjg4—3.15	5000 × 2400mm	4t	3.15m	700mm
sjg3—2.8	6000 × 3500mm	3t	2.8m	750mm
sjg4—1	6000 × 2000mm	4t	1m	420mm

sjg3.5—6	6000 × 2800mm	3.5t	6m	850mm
sjg6.5—4.2	8000 × 3000mm	6.5t	4.2m	850mm

#### 四、安全须知

- 1、除电气专业人员外，任何人不得随意拆装电器，以防触电或误接。
  - 2、升降平台工作时，应防止手、足和衣服受到挤压。
  - 3、升降平台升起后，如须停留一段时间，或需要进入工作台下面检修时，必须用撑杆将升降平台支住，以防止工作台突然落下伤人。
  - 4、不得任意调整溢流阀。液压系统中的液压元件，都是在规定的压力下工作的。在压力过大而溢流阀仍然不开启的状况下，工作台可能会突然降落，使人、机、物都会受到损伤。
  - 5、拆卸液压系统任何部位之前，必须首先卸压，以免压力油喷出，酿成工作台跌落伤人。
- www.xtsjj.netwww.xtsjj.com 张盼15854149595