

# 青岛水准仪DSZ2

产品名称	青岛水准仪DSZ2
公司名称	青岛经纬天地电子仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	青岛市市北区内蒙古路39号-30 1_2层
联系电话	0532-83827999 13361230795

## 产品详情

dsz2水准仪

苏一光dsz2水准仪

主要特点：

自动安平 检查按钮

密封防尘、操作简便

结构紧凑、外形美观

可加配平测微器，可用于国家二级水准测量及精密沉降观测。

卓越的温度补偿性能

精度1mm,放大倍率32倍

规格：

主要技术参数:

每公里往返测量的标准偏差

dsz2:  $\pm 1.5\text{mm}$ (普通标尺)

$\pm 1.0\text{mm}$ (铟钢标尺)

放大倍率:24 ×

短视距:0.7m

补偿工作范围: ± 14

补偿安平精度: ± 0.5

仪器重量:2kg

dsz2+fs1: ± 0.7mm

望远镜:正像

物镜口径:45mm

放大率:32x

视场(100m处):2.3m

短视距(离轴)1.6m

乘常数:100

加常数:0

补偿器工作范围: ± 14 ′

补偿器安平精度: ± 0.3"

补偿器安平时间: 2s

园水准泡角值:8 ′ /2mm

净重:2.5kg

平板测微器fs1(选购)(带光学测微尺)

fs1平板测微器主要技术参数:

范围:10mm

小格值:0.1mm

读值:0.01mm

产品说明:

本仪器可用于国家三、四等水准测量，仪器级别属于二级，它具有自动补偿机构。dsz2加fs1（平板测微器）可用于国家的二等水准测量和沉降变形等精密测量。