

# 南宁光纤熔接机 迪威普DVP730

产品名称	南宁光纤熔接机 迪威普DVP730
公司名称	南宁赛蓝特通信技术有限公司
价格	13500.00/套
规格参数	
公司地址	广西南宁科园大道68号东盟慧谷5栋2楼
联系电话	86-07712311365 13217816386

## 产品详情

迪威普730 型号：dvp730 主要特点 全新的马达驱动程序，使机器更快更稳定  
8秒快速熔接，40秒加热，全世界最快的熔接机 体积小，重量轻，工程携带方便  
系统自检功能，确保熔接机随时处于最佳工作状态 5英寸彩色lcd显示屏，放大光纤180-256倍  
可同时观测x轴、y轴光纤及纤芯 暂停功能，便于科学教研  
采用大型防风盖，即使15m/秒的强风下仍能进行接续工作 5000米海拔高度，保证高原地区熔接质量  
10ah大容量锂电池，充满电可接续和加热最少200次 业内最大的存储量，可储存8000组接续结果  
rs232接口，视频输出 全新的光纤夹具设计，使光纤定位更精确，更方便 技术参数 适用光纤  
sm(单模),mm(多模),ds(色散位移),nzds(非零色散位移，即g.655),edf(掺铒光纤) 实际平均接续损耗  
0.02db(sm),0.01db(mm)，0.04db(ds)，0.04db(nzds) 回波损耗 60db 张力测试  
2.0n (200gf) (标准) 热缩套管 20、40或60mm和一系列微型保护管 熔接程序  
15组用户可根据,1组用户自定义程序 语言显示 中文，英语，俄语，韩语，西班牙语多种语言可选  
操作环境 -25 ~ +50 (湿度)，0 ~ 95%rh (不结露)，0 ~ 5000m(海拔) 存储环境 -40 ~  
+80 (湿度)，0 ~ 95%rh (不结露) 电源 交流适配器：交流输入电压85 ~ 260v  
内置电池：电压为12v,10ah,充满电后可熔接/加热最少200次  
直流适配器：电压为12v,可接外置多功能电源(选件) 尺寸/重量 170 (w) × 140 (h) × 170 (d)  
mm/3.3kg 标准配置 主机 内置电池 充电器 备用电极 冷却托盘 操作指南 携带箱 精密光纤切割刀  
光纤剥皮钳