

# 耐化学腐蚀的PHOTOFLEX 抗风化光伏电缆

产品名称	耐化学腐蚀的PHOTOFLEX 抗风化光伏电缆
公司名称	上海埃因电线电缆厂家
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	17621745695 17621745695

## 产品详情

### 产品结构：

PHOTOFLEX 抗风化光伏电缆由导体、绝缘层、护套层组成。导体采用高纯度铜芯，绝缘层采用耐化学腐蚀的特殊材料制成，护套层采用耐候性高分子材料制成。

### 产品特性：

- 耐化学腐蚀：**PHOTOFLEX 抗风化光伏电缆采用特殊材料制成的绝缘层，具有出色的耐化学腐蚀性能，能够在恶劣环境中长期稳定使用。
- 抗风化：**产品护套层采用耐候性高分子材料制成，具有良好的抗风化性能，能够抵御紫外线、氧化、高温等自然环境因素的影响。
- 电气性能优异：**导体采用高纯度铜芯制成，具有良好的导电性能和电气性能，能够稳定输送光伏发电系统产生的电能。
- 安全可靠：**产品经过严格的质量检测和认证，具有良好的安全性和可靠性，能够确保光伏发电系统的安全运行。

### 产品应用范围：

PHOTOFLEX 抗风化光伏电缆适用于光伏发电系统中的电力输送和连接，可广泛应用于光伏电站、太阳能发电设备、太阳能光伏组件等领域。

### 优势：

1. 耐化学腐蚀，适用于恶劣环境中的使用。
2. 抗风化，能够长期稳定在户外环境中使用。
3. 电气性能优异，能够稳定输送电能。
4. 安全可靠，经过严格的质量检测和认证，确保产品的安全性和可靠性。
5. 适用范围广泛，可满足光伏发电系统中的电力输送和连接需求。

电压：额定电压为600V/1000V

温度：工作温度范围为-40 至+90