

# PU 灌注机设备

产品名称	PU 灌注机设备
公司名称	广州市堃陵恩贸易有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广州市番禺区钟村街锦绣花园趣园南街5座140号
联系电话	86-02084773953 13922777329

## 产品详情

### 简介:

本机是由精密齿轮帮泵计量输送到混合头内，经高速搅拌混合，并实现灌注原理，可广泛使用於各类聚氨酯制品的灌注（点胶）成型。聚氨酯製品含盖了汽车、航空、家具、运动器材、电子、电器製品、冷冻设备、鞋材、建筑材料等等，用途极为广泛。

### 用途:

聚氨酯高回弹,慢回弹,自结皮,弹性体軟硬泡等、全自动密封条涂胶、机柜机箱门板密封条、配电柜门板密封条浇注、配电箱柜密封条浇注、中央空調控制柜密封条浇注、配电柜门锁密封条浇注、开关柜门板密封条发泡、控制柜门板密封条发泡、三防灯具密封条浇注发泡、全自动数控三维异形密封条浇注、密封条发泡设备设计及门板密封条电源柜,密封圈（条）成型,汽、机车坐墊、枕头、保险杆、玩具、扶手、仿木线板、饰条、健身器材、鞋材、空气滤清器、电柜密封,保温填充材、隔热材、耳塞、等专业生产pu制品、加工。

### 料桶:

a. a. 材质：sus304。

b. 双层桶身结构，可选择冷热水循环温度控制。

c. 配备热温控系统，可依需要增设冷却系统。

d. 搅拌装置。

e. 人工加料口，可依需要增设自动加料系统。

f. 料桶液位感测装置。

计量单元:

a. 採用精密齿轮计量帮泵，管路配置压力控制器及压力显示器。

b. 定量输出、多位选择计量组。设计量组可依需要增减设计。

c. 混合比例调整范围宽广。

混合头:

a. 构造简单，保养容易，操作方便。

b. 精密的切换阀动作，配合帮泵定量运转输出，确保原料，同步吐出。

控制单元:

a. 采用可程式控制器，可显示各种操作程序及故障提示。

b. 可依需要增设触控萤幕，可显示动作流程及方便修改设定值。

c. 操作方便的电控箱，可明了的查看帮泵转速、温度、压力值。

机台:

设置机台行走系统，方便机器來回於大型模具间灌注。

規格:

型號	吐出量 (g/sec)	机台尺寸 (lxwxh)mm	料桶容量	电力	清洗剂桶
z-7	0.3~50	1100x1300x2300	120l	4.8kw	30l
z-5	50~250	1100x1300x2300	120l	5.2kw	30l
z-3	100~400	1100x2800x2300	250l	9.2kw	30l
z-1-3-6	800~1600	1100x2800x2300	350l	12kw	30l

备注:

1. 吐出量依原料比例 1:1，謹供參考
2. 需视欲灌注物件使用的比例決定吐出量