

聚氨酯小流量发泡机

产品名称	聚氨酯小流量发泡机
公司名称	广州市堃陵恩贸易有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广州市番禺区钟村街锦绣花园趣园南街5座140号
联系电话	86-02084773953 13922777329

产品详情

品牌 微量发泡机 型号 z-7

产品别名 微量发泡机 产品用途 小型微量发泡制造

类型 聚氨酯发泡机 发泡原理 高速叶轮型

发泡倍率 1./1 生产能力 5 (kg/h)

电动机功率 7.5 (kw) 螺杆直径 25 (mm)

螺杆长径比 280 外形尺寸 1200 (mm)

重量 350 (kg)

简介:

本机是由精密齿轮帮浦计量输送到混合头内，经高速搅拌混合，并实现灌注原理，可广泛使用于各类小灌注量聚氨酯制品成型。适用于:汽车、航空、电子、电箱.密封成型.发泡制品、鞋材、耳塞等，用途。

用途:

小流量卓浇.灌注:例0.3-0.5g

料桶:

a. 材质：sus304。

b. 双层桶身结构，可冷热水循环温度控制。

- c. 配备加热温控系统，可依需要增设冷冻系统。
- d. 搅拌装置。
- e. 人工加料口，可依需要增设自动加料系统。
- f. 料桶液位感测装置。

计量单元:

- a. 采用精密齿轮计量帮浦，管路配置压力控制器及压力显示器。
- b. 定量输出、多位选择计量组。计量组可依需要组数设计。
- c. 混合比例调整范围宽广。

混合头:

- a. 构造简单，保养容易，操作方便。
- b. 精密的切换阀动作，配合帮浦定量运转输出，确保原料，同步吐出。

控制单元:

- a. 采用可编程器，可显示各种操作程序及故障提示。
- b. 可依需要增设触控屏幕，可显示动作流程及方便修改设定值。
- c. 操作方便的电控箱上，可明了的查看帮浦转速、温度、压力值。

规格:	型号	吐出量	机台尺寸	料桶容量
电力		清洗剂桶		
lxwxh)mm	z-7-0.3-50	0.3~50	700x800x1300	
30l	4.8kw			

30l

备注:

1. 吐出量依原料比例 1:1，仅供参考 2. 需视欲灌注对象使用的比例决定吐出量