

三氧化硫储罐设备厂家，三氧化硫储罐生产厂家，三氧化硫储罐制造厂家

产品名称	三氧化硫储罐设备厂家，三氧化硫储罐生产厂家，三氧化硫储罐制造厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

三氧化硫储罐设备厂家，三氧化硫储罐生产厂家，三氧化硫储罐制造厂家应对填埋场垃圾堆体、垃圾坝及周边山体边坡的稳定安全进行监测，包括堆体中渗沥液液位、堆体位移、垃圾坝位移、周边山体边坡位移等。

4.9.2 应对垃圾填埋场周围地下水、地表水、大气、排放污水、场界噪声、苍蝇密度等进行定期监测。

条文说明

三氧化硫储罐设备厂家，三氧化硫储罐生产厂家，三氧化硫储罐制造厂家规定了填埋场安全监测的具体内容。

1 填埋堆体内渗沥液水位监测要求：

- 1) 渗沥液水位监测内容包括渗沥液导排层水头、填埋堆体主水位及滞水位。
- 2) 渗沥液导排层水头监测宜在导排层埋设水平水位管，可采用剖面沉降仪与水位计联合测定。
- 3) 填埋堆体主水位及滞水位监测宜埋设竖向水位管采用水位计测量；三氧化硫储罐设备厂家，三氧化硫储罐生产厂家，三氧化硫储罐制造厂家当堆体内存在滞水位时，宜埋设分层竖向水位管，采用水位计测量主水位和滞水位。
- 4) 水平水位管布点宜在每个排水单元中的渗沥液收集主管附近和距离渗沥液收集管远处各布置一个监测点。

5) 竖向水位管和分层竖向水位管布点要求沿垃圾堆体边坡走向分散布置监测点，三氧化硫储罐设备厂家，三氧化硫储罐生产厂家，三氧化硫储罐制造厂家平面间距20m~40m，底部距离衬垫层不应小于5m，总数不宜少于2个；分层竖向水位管底部宜埋至隔水层上方，各支管之间应密闭隔绝。

6) 填埋堆体水位监测频次宜为1次/月，遇暴雨等恶劣天气或其他紧急情况时，要求提高监测频次；渗沥液导排层水头监测频次宜为1次/月。

2 填埋场堆体位移、垃圾坝位移、周边山体边坡位移监测包括表面水平位移和深层水平位移两部分。

三氧化硫储罐设备厂家，三氧化硫储罐生产厂家，三氧化硫储罐制造厂家表面水平位移监测要求：