

台湾JK积奇智慧型马达软启动器SMC930300

产品名称	台湾JK积奇智慧型马达软启动器SMC930300
公司名称	上海锋昌机电有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:JK积奇 电流:28-1100A 产地:台湾
公司地址	上海市霞光路368弄
联系电话	021-34977973 18930679307

产品详情

产品名称 : 台湾jk积奇智慧型马达专用缓启动控制器

产品型号 : smc9xxxxx, smc9xxxxx-h

一、产品说明

1. 缓启动时间与启动扭力都可以调整，使启动平顺圆滑。
2. 内建3种启动模式：斜率启动、限电流启动、限电流加踢动启动。
3. 使用矽控整流器控制：无接点、无弧光、无光端磨损，相当于半永久性的使用寿命。
4. 简易配线：三进三出的装置，节省人工繁琐配线的花费。
5. 本缓启动控制器为微处理机型，并具有自动轻重负载校对功能与转矩控制。
6. 冷却风扇动作具有温度控制，当散热片温度55度时工作，45度时停止，可提高风扇寿命2~3倍。
7. 本控制器内含ct电子式检知保护器：过载保护、来源电欠相保护、马达卡死保护、控制器过温保护，超灵敏感应度，且无积热效应，不受周温影响。
8. 本控制器提供3组输出接点：具启动时输出接点、运转完成后输出接点、系统异常输出接点。

二、一般型系列说明

- 1、保护功能: 1. 马达过载 2. 欠相 3. 马达卡死 4. 本体过温

2、启动模式:1.斜率启动 2.定电流启动 3.定电流加踢动启动

三、高性能系列说明

保护功能: 1. 马达过载 2. 欠相 3. 马达卡死 4. 闸流体过温 5. 相序保护 (逆相保护) 6. 三相电流不平衡 7. 闸流体短路检知 8. 负载开路 9. 启动失败侦测 10. 无来源电压

启动模式:1.斜率启动 2.定电流启动 3.踢动启动 4.全压启动5.转矩启动

功能设定:1.过载曲线有四种可以选择 2.时间可以选择0.5秒或2秒 3.马达卡死时间可以选择2秒或4秒 4.手动或自动

四、功能说明

马达缓启动控制器，使用在风车马达、搅拌机械、研磨机械、粉碎机械、天车、油压电梯，达到缓慢启动，减少瞬间启动电流。当马达异常时，可以保护马达。

五、规格说明

- 1、主电源电压: ac 208/220/380/440/480 vac $\pm 10\%$
- 2、辅助电压: ac 220v $\pm 15\%$ 50/60hz
- 3、启动方式: 干接点
- 4、额定电流: 28a-1100a
- 5、马力数: 10hp-350hp, 500a-1100a
- 6、工作频率: 50-60hz $\pm 5\%$
- 7、最高峰值耐压: 600v 或1200v-1600v
- 8、启动时间: 1-40 秒.
- 9、启动扭力: 100%-500%
- 10、使用环境: -10 度-50 度 湿度 90%rh以下
- 11、绝缘阻抗: 20 m Ω 以上(电源与外壳间)、20 m Ω 以上(输入信号与外壳间)
- 12、耐压强度: 电源与外壳间 2500vac/1分钟、电源与输入信号 1000vac/1分钟
- 13、本缓冲启动器具ce, iec60947-4-2认证合格之规范。

六、型号规格

1、一般型系列：

smc920100, smc920150, smc920200, smc920250, smc920300, smc920400, smc920500, smc920600, smc920750, smc921000, smc921250, smc921500, smc921750, smc920500a, smc920560a, smc920620a, smc920750a, smc920930a,

smc921100a

smc930150, smc930200, smc930250, smc930300, smc930400, smc930500, smc930600, smc930750, smc931000, smc931250, smc931500, smc931750, smc932000, smc932500, smc933000 smc930500a, smc930560a, smc930620a, smc930750a, smc930930a, smc931100a

smc940200, smc940250, smc940300, smc940400, smc940500, smc940600, smc940750, smc941000, smc941250, smc941500, smc941750, smc942000, smc942500, smc943000, smc943500, smc940500a, smc940560a, smc940620a, smc940750a, smc940930a, smc941100a

2、高功能系列型号：

smc920100-h, smc920150-h, smc920200-h, smc920250-h, smc920300-h, smc920400-h, smc920500-h, smc920600-h, smc920750-h, smc921000-h, smc921250-h, smc921500-h, smc921750-h, smc920500a-h, smc920560a-h, smc920620a-h, smc920750a-h, smc920930a-h, smc921100a-h

smc930150-h, smc930200-h, smc930250-h, smc930300-h, smc930400-h, smc930500-h, smc930600-h, smc930750-h, smc931000-h, smc931250-h, smc931500-h, smc931750-h, smc932000-h, smc932500-h, smc933000-h smc930500a-h, smc930560a-h, smc930620a-h, smc930750a-h, smc930930a-h, smc931100a-h

smc940200-h, smc940250-h, smc940300-h, smc940400-h, smc940500-h, smc940600-h, smc940750-h, smc941000-h, smc941250-h, smc941500-h, smc941750-h, smc942000-h, smc942500-h, smc943000-h, smc943500-h, smc940500a-h, smc940560a-h, smc940620a-h, smc940750a-h, smc940930a-h, smc941100a-h