

南宁摆闸厂家，红昌科技摆闸应用广

产品名称	南宁摆闸厂家，红昌科技摆闸应用广
公司名称	南宁红昌交通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市江南区沙井街道办仁义村苏坡四组8-1号2楼
联系电话	86-07714873476 15778001792

产品详情

南宁红昌交通科技有限公司摆闸由刚开始的外形桥形结构沿袭至今的较为通俗的名称，由主机箱和两个活动摆杆组成，摆杆可做180°或90°摆动，以达到劝阻或放行的目的。摆闸arm内核微处理器(arm内核,可迅速达到客户的个性化功能要求),不锈钢抛砂光处理，整体美观大方;经过防水防潮防盐雾三防处理，适应多种外界环境;系统功能强大;应用场地更广、可扩展性更强;双向开闸、双向延时复位;真正意义上的tcp/ip。以下摆闸功能特点：

- 1、具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用
- 2、通过主控板上的内置小按盘，可在线编程设备的运行状态
- 3、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小
- 4、防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死
- 5、摆臂同步可调（针对双摆情况）
- 6、具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限
- 7、断电常开，以满足消防管理的要求
- 8、可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作
- 9、可直接通过管理计算机实现远程控制与管理
- 10、延时自动复位，标准为开启后5秒自动复位

产品技术参数：

- 1、接口参数：rs232信号一个、打卡信号（无源）2个、消防信号1个
- 2、电源：ac220v ± 10%v、 50hz
- 3、功耗：静态：单机20w 动态：单机60w
- 4、外形尺寸：柱体高：1000mm 柱体直径：180mm
- 5、通道宽： 900（mm）
- 6、通行速度： 15/分钟
- 7、温度：-10度~60度
- 8、湿度：5%~95%

适用范围：应用于车站、码头、地铁、工厂、大厦、智能小区、宾馆、会所、企事业单位等需要对通道实现智能化管理的场合。

红昌科技三辊闸、翼闸、道闸、电动门等产品热门，受到了很多新老客户的喜爱，更多详情信息欢迎来电咨询。我司网址：<http://www.gxhc18.com> 联系人：13471156598、0771-6737381（陈小姐）