

六类非屏蔽网线

产品名称	六类非屏蔽网线
公司名称	北京科海兴科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区中关村南大街甲6号铸成大厦A座812室
联系电话	86-01051581915 18612199981

产品详情

utp 六类4对非屏蔽数据线缆

产品详细介绍:

符合中华人民共和国行业标准yd/t (1019-2000) , 符合美国ansi/tia/eia-568b.2标准 , iso/iec11801标准 , ul444标准。

产品描述

线对：四对，色谱为：蓝/蓝白、橙/橙白、绿/绿白、棕/棕白

缆芯：四芯绞合

特性阻抗：250

产品结构：实心无氧退火软裸铜导体 直径0.58mm

绝缘：hdpe 1.0mm

护套：聚氯乙烯pvc或低烟无卤阻燃料lszh,外径 6.2mm

执行标准：ul758,ul1581,ul444,tia/eia-568,csa c22.2, iso/iec 11801,yd/t1019-2001

用途：

数字通信用水平对绞电缆，应用于大楼综合布线系统中工作区通信引出端与交接间的配线架之间的布线，以及住宅综合布线系统的用户通信引出端到配线架之间的布线，应用于高速局域网，满足于250mhz信道宽带的通信，十字形导线分隔条设计增进近端串扰（next）和阻抗性能，增强带宽和信噪比余量。标准布线长度90米，采用t568a或t568b连线方式端接，共享五类、超五类连接配件。按ansi/tia/eia-568-b颜色编码标色。

所有的utp以太网协议数据率达4.8gpps应用，如：1000base-t、1000base-tx、100base-t4、100base-t2、10base-t所有的协议数据率达4.8gpps基于utp的atm 100mbpstd-pmd

宽带视频（550mhz内的77个频道）

应用范围:

可实用于语音、综合业务数据网络（isdn），100mbpstdpddi、atm155mbps和622mbps用于水平子系统连接，符合其他六类电缆设计应用