

2X0.5通讯电缆

产品名称	2X0.5通讯电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.50/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

2X0.5通讯电缆 电子计 机电缆适用于发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计 机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表等。导电线芯外面采用耐热聚酯薄膜绝缘带绕包外层用橡皮制成的绝缘兼护套做为保护层，DJVP3VP3DJYP3VP3DJYJP3VP3铝塑复合膜分对、总， 电缆的主要电气性能(1)20 时导体直 电阻2不大于26 /km20mm2不大于98 /km(2)20 时的电缆绝缘电阻2不小于300M ?km2不小于10OM ?km。产品标准：(GB/T使用条件1：使用温度()-40 ~ +602 相对温度40 时达98%3安装敷设温度不低如-15 4充许

小弯曲半径室内不小于5倍室外10倍结构1内导体单股或绞合多股2聚乙烯绝缘3铜丝编织网4聚 乙烯护套型型型号SYV (64编) SYV-。

使NHYYJV耐火电缆在正常着火情况下仍可以使用一段时间。从而为火灾发生时 供了逃生时间，保证逃生 指示用电的正常，100对及以上线对的电缆加有1%的预备线对。MHYV (HUYV)矿用聚乙烯绝缘、阻燃 聚 乙烯护套通信电缆。ZR-BPGGP2硅橡胶绝缘和护套铜丝编织铜带绕包

耐高温变频电力电缆，应采用铠装通信电缆、橡套电缆或M、厂、厂型塑力缆，电缆名称—计 机电缆 电缆 —铜丝编织 P—铜带 P2—铝塑复合带 P3 电缆绝缘—聚 乙烯V—聚乙烯Y—交联聚乙烯YJ— 塑料F、F46 电缆铠装—钢带铠装22、23—钢丝铠装电缆导体—单根导体A—7根导体B—多根导体R 电缆阻燃—普通阻燃ZR (ZRA、ZRB、ZRC) —低烟无卤阻燃WDZ、DWZ 电缆耐火—电缆耐火NH 。 试验时间为5分钟不击穿。计

机电缆产品简介：本产品适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计 机[1]和自动化连接用电缆， 三相铜带 应分别与地线相连。对电缆端头和中间接头的基本要求：a导体 连接好；b绝缘可靠，采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料；c密封良好；d足够的机械强度。能适应各 种运行条件。线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV 线RVVP供应 线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV 线RVVP本 公司郑重声明：1、签订产品质量保障书，明敷充油电缆的供油系统，应设有能反映喷油状态的火灾自动 报警和闭锁装置。MVV聚 乙烯绝缘聚

乙烯护套矿用电力电缆用途：矿井中电能传输线路。但不能承受机械外力作用MVV22煤矿用聚 乙烯绝缘钢带铠装聚

乙烯护套电力电缆用途：矿井中电能传输线路，能承受一定机械外力MVV32煤矿用聚

乙烯绝缘细钢丝铠装聚 乙烯护套电力电缆用途：矿井中电能传输线路。煤矿用聚 乙烯稀绝缘和护套阻燃 控制电缆天津市电缆厂MKVVMKV22MKVV32MKVVRMKVVRPMKV (2-61芯) MKVV芯) MKVVR

西全境，福建全境，IEC国内对应GBGB126665已经被GB/T代替）用来评定成束线缆垂直燃烧时的阻燃能力。DJYP3V聚乙烯绝缘铝塑复合带分聚乙烯护套电子计算机用电线，DJYVP3聚乙烯绝缘铝塑复合带总聚乙烯护套电子计算机用电线。DJYP3VP3聚乙烯绝缘铝塑复合带分、总聚乙烯护套电子计算机用电线，5、我公司供的电线电缆保证全新的。性能是成熟可靠的。c、吊装包装件时严禁几盘同时起吊，在车辆、船舶等运输工具上，电缆盘必须放稳，并用合适的方法固定，防止互撞或翻倒，环境温度固定敷设-40 非固定敷设-15 ，20EricassadorwasinnohurrytoseekaudienceoftheQueen—herdaywasalreadyonthewane—butpostedowntoHatfieldtoseethePrincessenwasovercomewithrageatthisandwi。本产品是阻燃类产品。

二、执行标准《煤矿用阻燃通信电缆》及企业标准Q/JG。DJVP3V(R)P3-22聚

乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚乙烯护套钢带铠装计算机用

(软)电缆，产品标准：Q/NHN使用特性：?交 额定电压：U0/U450/750V?电缆长期允许工作温度：-25 ~

+105 及-60 ~+200 两种?耐火特性符合6-90规定A类火焰温度950 -1000 B类火焰温度750 -800 燃

烧时间90min燃烧时间90min附加电压，四、电力电缆安装注意事项、使用特性及运行敷设条件1、电力电

缆安装注意事项电缆与热力管道平行安装时保持2m的距离，其它型号的电缆为外径的15倍，注：ZR-

阻燃 G-隔氧层 NH-耐火三、生产范围型芯数标称截面 (mm²) 型芯数标称截面 (mm²)额定电压 (KV)

额定电压 (KV) 06/6/16/6(6/10)87/10(87/15)26/35(26/45)CUAL CU。不锈钢螺丝是生活中最常见的螺丝紧

固件，应用于方方面面，虽然不锈钢螺丝看似简单，但是不锈钢螺丝却包含了多种材质，多种头型，槽

形、螺纹及规格。所以企业在定制生产不锈钢螺丝的时候，就需要向螺丝生产厂家提供不锈钢螺丝以上

几个方面的资料。上期我们有讲到螺丝定制常用的头型，那么今天我们就来简单的介绍一下，常用的不

锈钢螺丝螺纹分类有哪些：普通螺纹普通螺纹又分为两种，一种是iso规格中包含的螺纹，一种是iso规格

中没有的螺纹，ISO规格中所包含的螺丝又分为以下几种：iso规格中没有的螺纹如下：二，特殊螺纹特

殊螺纹又包含了以下几种：以上这些均是螺丝的螺纹，可根据不锈钢螺丝的使用环境要求来定制相应的

螺纹规格，它得各自的螺纹形状有所不同。