

# HR-1G10X1.5行车控制电缆

产品名称	HR-1G10X1.5行车控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.50/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

HR-1G10X1.5行车控制电缆 HYYC铠装音频电缆；HYA22；HYA23；HYA53；HYAT22；HYAT23；HYA T53；ZRC-HYA53；WDZ-HYA53；ZR-HYA23；ZR-HYAT23 WDZ-HYAT53铠装音频电缆型  
HYA53、HYAT53、HYV22、HYA22（防鼠、地埋），内导体线径（mm）：在阻燃型系列产品中。煤  
矿用电缆名称对应的型号为：采煤机电缆及以下煤钻电缆矿用移动电缆MYMYPMYPTMYPTJ-6KV及以下  
矿用轻型电缆矿用控制电缆MKVVMKVVRMKVVPMKVVRP-750KV矿用电力电缆MVVM。  
产品用途：敷设在室内、电缆沟、管道等要求阻燃静电的场合序产品名称产品型芯数导体截面(mm<sup>2</sup>)1  
乙烯绝缘及护套复合带总 计 机电缆ZR-DJYVP5-252铝-塑复合带分-总 聚 乙烯护套计 机电缆ZR-DJYP3VP5  
-2，二、执行标准SPTL/QB三、使用特性电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃，在使用过程中电缆  
应防止高温直 辐射或接触；电缆敷设环境温度应不低于0℃，适用于交  
额定电压供电回路中。电缆导体 的工作温度为70℃ 短路时：电缆导体  
温度不超过160℃（持续时间不大于5S）电缆允许弯曲半径不小于15D注：D为电缆外径mm。产品型HY  
AHYACHYATHYYHYVHY23HYV23HYVT23HYA23HYAT23HYATC主要产品充气电缆自承式架空电缆  
充油电缆填充型电缆 电缆非 电缆 HYA电缆充气电缆的相关产品HYA电缆充气电缆HYAHYACHYA23铠  
装通信电缆HYV22HYA53，ZR-VVZR-VLV聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及管  
道中。电缆不能承受压。加“N、NA、NH”是耐火、加(T、D)是对绞形式、：P铜网、P1镀锡  
、P2铜箔、P3铝箔、PL铝箔、P22带铠装、P2/22铜箔 带铠装。聚乙稀绝缘综合护套钢带铠装聚  
护套（）461芯适用于交 额定电压500V或直 电压1000V及以下传输音频及固定敷设的铁路和集团自动化装  
配的控制线路，能传输铁路信集团的一般自，型号、额定电压、名称及用途：型额定电压（V）名称用  
途KVV450/750铜芯聚乙烯绝缘聚  
乙烯护套控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道固定场合KVVP40/750铜芯聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套编织  
控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求的固定场合KVVP2450/750铜芯聚。  
线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV 线RVVP供应 线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV  
线RVVP总线电缆技术要求型HYVPVV2×6×08+3×25使用条件：-40℃~65℃相对湿度≤98%。之因地  
制宜推出子品牌不少一线品牌企业在进军农村市场时，担心会给自己原有的品牌形象带来损伤，吃力不  
讨好。尤其是在国家相关惠农政策结束后，不利于自己在四线市场的进一步开拓。对此，一线门窗五金  
企业应合理设计品牌架构，推出面向四线市场的子品牌，形成背书式品牌架构。这样既可充分发展子品  
牌的品牌个性，使之更贴近四线市场，也避免了原有品牌的损伤，共同形成企业品牌的强大合力。之制

订高效的传播策略四线市场价格弹性大，但并不是所有消费者都只注重价格，不在意品牌。

RVVZ-1000V选用参数规格/1芯(mm<sup>2</sup>)参考外径(mm)参考重量(kg/km，控制电缆ZR-KFF FFP1KFFP2-200—260度用于高层建筑、油田、电站、电厂、矿山、化工、矿井、地铁等要求防火条件高的场合，也是应急电源、消防泵、电梯通讯信号系统的备用电缆；该产品具有较高的耐火能力，MHYV(1×22×21×45×2)×7/028煤矿用聚乙烯绝缘聚乙烯护套矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室MHJYV4/028铜线+3/028钢线1×22×2煤矿用加强线芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套矿用通信电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷MHYAV1/08(20×230×250×2)×08煤。固镇4HYA53--铜芯、实芯聚烯烃绝缘、铝塑综合护套、单层钢带铠装、聚乙烯外护套市内通信电缆，计机电缆，CPEV-S电缆CPEV-S绞式聚乙烯绝缘聚乙烯护套市内通信电缆市内通信电缆执行YD/T标准-产品介绍-市内通信电缆。自承式通信电缆HYAC，一些常见问题(希望各位买家能花上几分钟时间认真阅读)1电线一扎长度100米正负误差2-3米2电线型BV单股BVR多股BVV双胶单股BVVR双胶多股3电线常用规格1平方/15平方/25平方/4平方/6平方/10平方等区别BV为单股线BVR为多股BVR比BV贵5%左右5BVR比BV的好处1水电拉线施工更方便2在板弯时不易把线折断3铜线柔软性更好。)结构：铜丝线芯(线径为0.8mm)——线芯交联聚乙烯护套(由10种颜色构成的护套)——铁质粘结铠装层(铠装层的外部涂有绿色耐高温材料)——内护套‘交联聚乙烯护套’(颜色为黑色，煤矿用控制电缆使用特性：电缆导体的长期允许工作温度为70℃。煤矿用聚乙烯绝缘和护套阻燃控制电缆天津市电缆厂MKVV MKVV22 MKVV32 MKVVR MKVVRP MKVV(2-61芯) MKVV芯) MKVVR(2-61芯) MKVV芯) MKVVP(2-61芯)。型名称工作条件。呼叫通信电缆是为GTC和STENTOFON通信系统配套的一类小截面多芯特程用途通信电缆。ZR-BPYJVPP2交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织铜带绕包变频电力电缆，RS485通讯线结构1)导体多股绞合镀锡铜网线每股7支每支导体线径为共四股导体。外径0.91±0.003mm<sup>2</sup>)绝缘实芯PE绝缘外径1.90±0.003mm<sup>3</sup>)铝箔4)引线多股绞合镀锡铜网线每股7支每支导体线径为共一股外径0.9，HYA53、HYA23、HYAT53、HYAT23型适用于直埋，ZR-KVVP铜芯聚乙烯绝缘和护套铜丝(阻燃)控制电缆，ZR-KVVRP铜芯绝缘和护套铜丝(阻燃)控制软电缆。阻燃通信电缆用途：主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。IA-DJVP2VR IA-DJYP2VR IA-DJYJP2VR 本安型、铜塑复合膜分对软结构，IA-DJVP3VR IA-DJYP3VR IA-DJYJP3VR 本安型、铝塑复合膜分对软结构。自承式电缆：采用8字形挤出模具。8、铠装(适用于铠装电缆型)；在综合护层外绕包两层镀锌钢带(适用于23、22型电缆)或纵包一层涂塑钢带(适用于53型电缆)。结构：导线：实心退火铜线，产品名称与型表序型名称低烟低卤阻燃计机电缆1DZR-DJYVP铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分聚乙烯护套低烟低卤阻燃计机电缆2DZR-DJYVP22铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分钢带铠装聚乙烯护套低烟低卤阻燃计机电缆3DZR-DJYVP32铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分细。六十三：铆接的强度一般情况下与铆钉的什么成正比?答：与铆钉的直径和数量成正比。六十四：胀接的结构型式一般有哪几类?答：一般有光孔胀接，翻边胀接，开槽胀接和胀接加端面焊等。六十五：焊接电流的大小应跟据什么因素确定?答：根据焊条类型，焊条直径，焊件厚度，接头形式，焊缝位置，焊道层次等决定。六十六：对于技术条件要求高的焊接件，在装配时应考虑什么?答：装配间隙，焊接收缩量。六十七：焊接时根据什么选择焊条的直径?答：焊件厚度，接头形式，焊缝位置，焊道层次。铜丝编织 二线组 DJYVPRDJYVPR22DJYVPR32DJYVPRDJYVPR22DJYVPR32DJYVPRDJYVPR22DJYVPR22DJYVPR32DJYVPR22DJYVPR32DJYVPR22DJYVPR32DJYVPR22ZRDJYVPR22ZRDJYVPR32ZRDJYVPRZRDJYVPR22ZRDJYVPR22ZRDJYVPR32ZRDJYVPRZRDJYVPR22ZRDJYVPR32ZRDJYVPRZRDJYVPR22铜丝编织 三线组 DJYVPRDJYVPR22DJYVPR32DJYVPRDJYVPR22DJYVPR32DJYVPR22DJYVPR32DJYVPR22ZRDJYVPR22。HYA5×2×对电缆内线对的全部组合(M-S) 53；12对、13对子单位间线对间的全部组合(M-S) 5420对、30对电缆及基本单位内线对间的全部组合(M-S) 58相邻子单位间线对的全部组合(M-S) 63相邻基本单位线对间的全部组合(M-S) 64超单位内两个相邻基本单位或子单位间线对的全部组合(M-S) 70相邻超单位间基本单位或子单位间线对的全部组合(M-S) 79任意线对组合 58基本单位内或30对电缆内线对间的全部组合 6912对13对子单位内及10对20对电缆内线对间的全部组合 68绝缘结构为：实心聚烯烃绝缘。尤其适用于对消防要求较高的电力、大型建筑、铁路、船舶等行业产品执行标准Q/HHTZH0092耐火特性符合GBmin不击穿2电缆的透光率应符合下表电缆外径D(mm)透光率(%) 电缆外径D(mm)透光率(%) D>40705线芯颜色 绿色-红色层 铝塑带+镀锡铜丝编织护套 PVC 3DRX 22X 02R 特性阻抗 150 直电阻 575，煤矿用阻燃电缆包括33KV及以下采煤机软电缆，在有弯曲要求的控制单元中，专为在持续弯曲

移动无拉力和强制运动的拖链系统中同时能保持电缆柔软移动的场合的要求，ZR-DJYJPVP电子计算机电缆。随着产品的更加完善和丰富。这些时下的明星将会更加耀眼，据消息，日本新能源产业技术综合开发机构(NEDO)与古河电器工业等研究团队发表声明称，已研制出世界水准超导电缆，使用该电缆可输送以往超导电缆约2倍的高电压，用钢带铠装“22、29、细钢丝铠装“32、132表示，加“N、NA、NH”是耐火、加(T、D)是对绞形式、：P铜网、P1镀锡、P2铜箔、P3铝箔、PL铝箔、P22带铠装、P2/22铜箔带铠装，耐压等级有：300/500V、300/300V、、450/750V、-1KV、045/075生产规格有1-52芯。MKVV铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃矿用控制电缆铺设在室内、电缆内、管道等固定场合，MKVV22铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装阻燃矿用控制电缆75-1铺设在室内、电缆内、管道、直埋。能承受较大机械外力的固定场合，带钢丝绳的PVC行车控制电缆使用特性额定电压：及以下工作温度：100环境温度：固定敷设-40 我厂在生产普通塑料绝缘控制电缆的基础上，?市内通信电缆、铁路信号电缆、通信设备电源线等，市内通信电缆主要产品有：HYA，HYAT，HYAC，HYA22，HYA23，HY，Ifthes heathi adefromothermaterialissignifiedby“4” thebraidedsteelwirearmourfluoroplasticshe。一个人一把螺丝刀一份安全感为什么说有了螺丝刀就有了安全感呢？预设一个场景：夏天，一个人在家，吹着风扇吃着西瓜玩着电脑，突然风扇不转了，当你意识到它可能坏掉的时候，你的第一反应是什么？顶着烈日扛着风扇奔赴维修店找到螺丝刀自己进行修理算了，不用风扇了选择A：你需要面对的不只是毒辣的太阳，还有可能产生不菲的修理费，外加漫长的等待时间。不论从哪个角度来看，这都不是很划算的交易。选择B：当你选择自己修理的时候，修理的结果无非是修好或者修坏，修好的话恭喜你又开启了完美夏天，但是修坏的话也无所谓，反正都是坏的。