

广州三业-柴油机水套加热

产品名称	广州三业-柴油机水套加热
公司名称	广州三业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:广州三业 型号:SY
公司地址	广州市海珠区江湾路111号
联系电话	020-28932804 15918476176

产品详情

加热器|水套加热器||发动机预热|柴油机水套加热产品通过外接电源对发动机冷却水、发动机机身进行恒温预热。使预热器能降低柴油发动机的启动损耗并有效提高应急设备的启动性能。柴油机水套加热是为柴油发动机冷却水及机身进行恒温预热的装置。经过加热的发动机可大大提高启动成功率，并能有效减小冷机启动的磨损及改善排放。对于固定安装的内燃机驱动的应急设备，建议将柴油机水套加热并恒温到49℃。三业柴油机水套加热是通过外接市电进行工作，水套加热器对发动机的冷却水进行加热并自动循环整个机身，消防专用的xqj预热器是按国际标准恒温设定为49℃。

产品选型表 01 命名规则：sy-qj-xxxx sy：广州三业科技有限公司代号 qj：柴油机水套加热型号

xxxx：柴油机水套加热的功率 02 参数表：工作电压：ac 220v 温控范围：49℃ ± 10%

绝缘电阻：50mΩ 工作压力：0.5mpa 电气强度：1500v/min 电功率：1500w，2000w，2500w，3000w

03 选用柴油机水套加热的要点（1）发动机的功率

水套加热器的功率必须与发动机的功率与使用环境匹配，以保证预热效果。

（2）柴油机水套加热使用环境 使用的环境温度对水套加热器功率有相当的影响，因此在计算水套加热器功率时应考虑所处的海拔高度、常年温度、极端温度等环境因素，以便选到适合您所处环境的产品。

产品特点 1. 普及应用的优化设计 随着国民经济的发展和安全保障的需求，以内

燃水套加热器拖动的应急备用设备被广泛应用在各种场合。为了满足这种应用的需求，我们根据应急备用设备的应用特性，采用创新的设计，开发一种适合大多数客户使用条件的水套加热器。本创新设计应用热水和冷水因温差而产生自然流动的原理，在不需配置压力泵的情况下，使加热后的内循环冷却水沿着出水端自动回输到循环冷却系统回流端。从而具有结构简单、投资成本低，适合普及应用的优势。

2. 优质的材料与先进的工艺 我们公司选用的是不锈钢材料，采用不锈钢材料能

耐高温及防锈。另外分别采用发黑和表面多个涂层处理工艺，使成品具有结构牢固、耐冲击、防止受内外部影响的生锈和腐蚀的特性，外观也更美观。

预热器适用于各种型号的柴油机作预热，其恒温点为49℃。产品结构简单，免维护。

全国免长途电话：4008-329-328 网址：www.syais.com

柴油机水套加热：http://www.syais.com/products/zhinengkongzhimokuaifadongjiyureqi.html

广州直线电话：020-28932804；020-28932854 传真：020-84470169 email：sy04@sunyear.com

地址：广州市海珠区江湾路111号