

保定柴油发电机出租 50kw到2000kw 功率齐全

产品名称	保定柴油发电机出租 50kw到2000kw 功率齐全
公司名称	山东华锐电力机械设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	
公司地址	各地区分公司
联系电话	18765879373

产品详情

发电机：能把机械能转变为电能的设备的总称。所产生的电能可以是直流电也可以是交流电。

接地：是指电路与大地之间或与某些和大地相通的导电物体之间的连接。

怠速控制：一种可直接根据电气负载对发动机的怠速进行控制的系统。

点火线圈：为火花塞提供直流电压的器件。

永磁发电机：一种带有磁铁的交流发电机，用于产生内燃机点火所需要的电流。

欧姆：电阻的单位。

相位：交流电的振幅或量值均匀、周期性的变化。三相交流电由三个不同的正弦波电流组成，相互之间的相位差均为120度。

电源转换系统：该系统可以把发电机安全地接入到家庭用电系统中。

额定速度：机组的设计工作速度（每分钟转数）。

额定电压：一套引擎发电机组的额定电压是其设计的工作电压值。

后轴承支架：一种铸件，用作转子轴承外罩。转子轴承支持转子轴。

整流器：将交流电转换为直流电的器件。

逆变器：是把直流电能（电池、蓄电池）转变成交流电（一般为220v50HZ正弦或方波）。

继电器：一种电动开关，通常用在控制电路中。与电流接触器相比，其触点只能通过较小的电流。

电阻：对电流的[阻力](#)。

转子：发电机的转动元件。

单相：一个[交流负载](#)

或电源，通常情况下，如果是一个负载，则只有两个输入端子，如果是一个电源，则只有两个输出端子。

定子：电机的静止部分。

振动支架：位于发动机或发电机与机架之间的橡胶器件，可以大限度地减轻振动。

伏特：电动势的单位。把单位电动势恒定地作用在电阻为1欧姆的导体上，将产生1安培电流。

电压：电位差，单位用伏特表示。

稳压器：该设备通过控制激励转子的直流电量，自动地使发电机电压保持在一个正确值上。

瓦特：电源功率的单

位。对于直流电，它等于伏特乘以安培。

对于交流电，它等于[电压有效值](#)（伏特）乘以[电流有效值](#)（安培）乘以功率因数乘以一个常数（其值取决于相数）。

绕组：发电机的所有线圈。[定子绕组](#)

由若干个定子线圈及其互联线路组成。[转子绕组](#)由转子磁极上的所有绕组及接线组成