

易腾检测 丽水步入式恒温恒湿环境试验箱

产品名称	易腾检测 丽水步入式恒温恒湿环境试验箱
公司名称	江苏易腾检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1
联系电话	18014003050 18014003050

产品详情

系统组成：

恒温恒湿箱是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱。随着中国工业产品研制的需要，近几年来，中国从国外引进了大批试验系统，为中国工业产品的研制和定型发挥了重要作用，但由于其本身的复杂性，使得试验箱在运行中出现了许多问题，而且出现了问题不能及时解决，丽水步入式恒温恒湿环境试验箱，大大延长了试验周期，影响了产品的研制工作。而产生这些现象的原因是对综合试验的工作原理不了解。为此，我们对试验箱的基本工作原理作出了一些简要阐述，并介绍如何对综合试验箱试验设备的故障进行分析和判断。恒温恒湿箱由制冷系统，加热系统，控制系统，温度系统空气循环系统，和传感器系统等组成，步入式恒温恒湿环境试验箱厂家，上述系统分属电气和机械制冷两大方面。

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，步入式恒温恒湿环境试验箱公司，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，我们竭尽所能，步入式恒温恒湿环境试验箱厂商，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

恒温恒湿试验机加湿系统与加热系统大致一样；它是加热器加热水变成蒸汽过程；完成恒温恒湿机加湿目的。

恒温恒湿试验机除湿系统也是靠制冷系统完成，蒸发器放在恒温恒湿机里面；比较冷，恒温恒湿机里面高湿气体会见冷的物体冷凝成液体；如此反复箱体的高湿气体会很少，达到除湿目的。

恒温恒湿试验箱的制冷方式包括机械制冷和辅助液氮制冷两方面，机械制冷采用蒸汽压缩制冷法，主要由冷凝器，压缩机，节流机构和蒸发器几个主要部分来完成，由于试验环境的低温要求通常需要达到-55以下，单一制冷难以满足要求，因此试验箱的制冷方式一般采用复叠式制冷。恒温恒湿箱的制冷系统由两部分组成，分别为高温和低温部分，每部分是一个单独的制冷系统。高温部分中制冷剂的蒸发吸收

来自低温部分的制冷剂的热量而汽化；低温部分制冷剂的蒸发则从被冷却的对象(试验箱内的空气)吸热以获取冷量。高温部分和低温部分之间是用一个蒸发冷凝器联系起来，它同时是高温部分和低温部分的冷凝器。

易腾检测-丽水步入式恒温恒湿环境试验舱由江苏易腾检测仪器有限公司提供。江苏易腾检测仪器有限公司为客户提供“步入式高低温试验室,快速温变试验箱,冷热冲击试验箱”等业务，公司拥有“易腾”等品牌，专注于电工仪器仪表等行业。，在吴江区花港路601号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：郭先生。