

# 关于导向滑动支座生产厂家

产品名称	关于导向滑动支座生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道专注为燃气、热力、核电、电力、石油、煤气、医药、航天、消防、冶金、造船、城建、风电及环境保护等行业生产提供管道用配件，管件，杂项件。公司拥有的生产设备（大型压力机3台、车床15台、试验机1台、直读光谱仪1台、折弯机2台、剪板机2台等设备），设有高压和中低压两大检测系统，检测功能齐全，检测设备\*\*\*主要产品：汽水管道支吊架、电缆桥架等系列产品。主要包括支吊架、电缆桥架系列，四大管道的配件、配置。本公司生产的支吊架可按德标、美标、国标、部标、各电力设计院设计生产，为客户提供钢性支吊架、可变弹簧支吊架、恒力弹簧支吊架、恒力碟簧支吊架。也可根据客户特殊需要进行设计生产。本公司生产的电缆桥架：有梯级、托盘、槽式，即可单侧多层、也可多侧多层，即可架空悬吊、也可落地成道、既有水平分支、又有垂直竖井。形式多样，规格齐全。

支座装置的滑动支座的摩擦副采用聚四氟乙烯板与镜面不锈材料，与钢摩擦副、钢与聚四氟乙烯板摩

擦副、滚动摩擦副的支座相比，具有如下特点：1. 摩擦系数低： $\mu < 0.1$ ；2. 自润滑性好：摩擦副间无

需注油或润滑剂，减少维护工作量；3. 适应性强：适用在各种环境状态下工作，性能稳定可靠；4. 耐

磨损：在正常情况下，使用寿命长达15年以上。热式和保冷式支座采用保温垫层和保冷垫层，有效地解

决了管道的热量损失和冷量损失的问题，从而保证了管道热介质和冷介质的安全运行。适用范围：

1. 支座按管道布置方式分为水平管式、立管式及弯管式三大类；2. 支座按运行使用温度分为热管道、

长温管道和冷管道三大类；3. 支座按使用性能分为滑动支座和固定支座两大类；在管道支吊架领域具有6年的生产及企业管理经验，属于沧州地区起步较早的生产管道支吊架的企业之一，在本地区享有较好的口碑，在全国各地积累了众多具有良好合作关系的质客户和供应商。

支座装置系列产品广泛使用于电力、冶金、石油、化工等行业的管道或设备需要位移应力的地方以及桥梁、建筑和大型设备等减振或滑动支撑的场合。支座本身质量问题是指支座抗压弹模量大小主要影响支座在各级荷载下的竖向变形，而各种结构对竖向变形的适应性不同，过大的竖向变形可能对连续梁等上部构造产生极为不利的附加内力，有时与下部构造的竖向位移叠加后总位移可能超出设计控制范围。导致结构的破坏。过大的变形产生原因：一是由于同一梁体有的支座完全脱空导致个别支座手里过大而引起初试变形过大；二是安装湿度过高，过低，随环境温度变化，混凝土胀缩、徐变和汽车制动力的作用引起过大剪切变形。