

## 速凝剂生产商 速凝剂 道可机械

产品名称	速凝剂生产商 速凝剂 道可机械
公司名称	沈阳道可机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区沈大路34号
联系电话	13940449101

## 产品详情

速凝剂可大量应用于喷射混凝土及砂浆工程。它用于铁路、冶金、煤炭、水电等部门地下工程和隧道工程、岩石开挖及矿层开采后的衬砌支护。与普通浇注的混凝土支护比较，可加快施工速度，速凝剂厂家，降低工程成本。水泥石的早期强度（一天内）为不掺者的2-3倍，28天抗压强度与其他速凝剂相比提高10%左右；喷射混凝土回弹量少，硬化后混凝土体积变化小，混凝土后期强度降低少、碱性小、对人体腐蚀性小、初终凝间隔时间短。

速凝剂特点及性能：1、施工进度快、喷料粘性好，一次喷层厚度为10-15厘米，喷壁可达20厘米，速凝剂报价，回弹率平均为15-20%左右。2、喷射混凝土后期强度损失少（f128损失<25%），有利于提高喷射混凝土工程质量。3、掺用后，混凝土密实度高、抗渗性好。注意事项：请不要在物料搅拌时添加，因石子、砂子含有大量的水份，速凝剂短时间内吸水。在未喷射时分解其速凝成份，影响凝结时间，降低混凝土强度，将导致喷射砼的不良效果。

速凝剂的技术性能：凝结时间：初凝1~5min，速凝剂，终凝5~12min，适宜掺量为胶凝材料用量的3—5%；碱金属含量<1%，无毒、无味、无刺激；细度：80μm孔筛，筛余物小于10%；喷射砼早期强度高，其28天龄期抗压强度保存率达80—；喷料粘聚性好，对钢筋无锈蚀作用，提高抗渗标号，凝结快，一次喷层厚，喷拱可达130mm，喷壁可达200mm以上。

速凝剂生产商-速凝剂-道可机械-(查看)由沈阳道可机械设备有限公司提供。沈阳道可机械设备有限公司是一家从事“喷浆机,注浆机”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“道可机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使道可机械在行业设备中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。  
特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!