

新时代润滑油泵 黄山螺杆泵厂家

产品名称	新时代润滑油泵 黄山螺杆泵厂家
公司名称	黄山天曼泵业有限公司
价格	2800.00/套
规格参数	
公司地址	黄山市徽州区城北工业园
联系电话	0559-7502989 18355978887

产品详情

供应新时代润滑油泵 黄山螺杆泵厂家

一、sn系列三螺杆泵的型式代号：

sn series three screw pump type code:

sn h 210 r 46 k 2 y- w3

sn—系列

h—形式

210—规格

r—主杆方向（r右旋，l左旋）

46—螺旋角度

k—结构特性及轴承

2—密封

y—泵体

w3—材料组合

注意：从驱动端看，若要求泵轴顺时针转动，则选r，逆时针转动，则选l。

二、sn三螺杆泵性能参数表

sn three screw performance parameters

- 1、系列—sn(常用的有snh、sns、snf、sne系列)
- 2、主要特征—低压,单吸,轴向力液压平衡
- 3、规格范围—40-940
- 4、介质最高粘度— 10000mm²/s (留意介质粘度 流速和对应的螺杆泵汽蚀余量值)
- 5、流量范围l/min—29.3—7567 (采用不同直径的螺杆和相对应的螺旋角)
- 6、转速范围 (r/min) —≤3600 (可采用不同转速的驱动马达满足)
- 7、最大排出压力mpa—4.0 (采用不同的螺杆长度以及螺距或导程的多少和螺旋角的合理配置可达到对应的压力)
- 8、介质最高温度—t 280 (snh---e15y 200 , snh---e15tg 280)
(可采用不同的密封及轴承及安装位置)

三、sn三螺杆泵泵体说明

sn three screw pump description

符号 说明
备注

无标记 标准泵体适用于输送流动性好的润滑性液体

t 单层焊接泵体,适用于有特殊要求的场所 泵安装图与标准型不同向厂家取

y 双层泵体可用热蒸汽或热传输液体作载体对 泵安装图与标准型不同向厂家取

介质,进行加热适用于输送高粘度加流动性

差的液体,介质温度 280°

供应新时代润滑油泵 黄山螺杆泵厂家