

广西南宁光纤熔接机 吉隆 KL300T

产品名称	广西南宁光纤熔接机 吉隆 KL300T
公司名称	南宁赛蓝特通信技术有限公司
价格	20500.00/套
规格参数	
公司地址	广西南宁科园大道68号东盟慧谷5栋2楼
联系电话	86-07712311365 13217816386

产品详情

南京吉隆kl300t光纤熔接机

产品特点：x轴和y轴独立显示，或x/y轴同时显示 光纤放大倍数大，纤芯清晰可见 多种对芯方式:纤芯对准 包层手动对准 9秒熔接时间，30秒加热时间 高性能5.6英寸彩色lcd显示屏，提供清晰数字像显示 提供usb端口和vga接口 提供丰富的操作界面,人性化,智能化的菜单设计 深凹式防风盖，在15m/s的强风下能进行接续工作 5000米海拔高度,保证高原地区熔接质量 性能指标：

适用光纤	sm (单模), mm (多模), ds (色散位移)光纤, nzds (非零色散位移，即g.655光纤)
图像处理方式	pas
包层外径	80 -150 μ m
被覆光纤直径	100 -1000 μ m
光纤切割长度	8-16mm,被覆光纤直径250 μ m，16(标准)或8-16mm (选用)，被覆光纤直径250 μ m-1000 μ m
平均接续损耗	0.02db(sm), 0.01db(mm), 0.04db(ds)、0.04db(nzds)

熔接时间	9秒（标准sm）
回波损耗	> 60db
熔接程序	53组工厂预置，40组用户设置
估计损耗	可用
接续损耗存储	4000组最新接续结果，每组20种参数
光纤放大倍数	x轴和y轴独立显示，放大倍数300倍；或x/y轴同时显示，放大倍数150倍
显示	高性能5.6英寸tft彩色lcd显示屏，显示内容可翻转,方便双向操作
加热模式	9组工厂预置, 24组用户设置，加热器温度可设置
典型加热时间	30秒（标准）
张力测试	2n
接口	usb和vga
锂电池容量	约160次接续及加热(省电模式)
电极寿命	2500次
热缩套管	60mm, 40mm和一系列微缩套管
工作环境	0 to 5000m(海拔) 0 to 95%(湿度) -10 ~ 50 (温度)
电源	交流适配器输入电压100-240v 50 / 60hz，输出电压：dc13.5v /5a 直流输入电压11-14v (内置锂电池6600mah)
尺寸	150mm(长) x150mm (宽) x135mm (高)

重量	3.13 kg (包括电池)
----	----------------

标准配置：主机（KI-300t），光纤切割刀，光纤剥皮钳，电源适配器，内置电池，备用电极，冷却托盘，操作指南，携带箱