

广西南宁光纤熔接机 41所 AV6471

产品名称	广西南宁光纤熔接机 41所 AV6471
公司名称	南宁赛蓝特通信技术有限公司
价格	20500.00/套
规格参数	
公司地址	广西南宁科园大道68号东盟慧谷5栋2楼
联系电话	86-07712311365 13217816386

产品详情

主要技术指标适用光纤 sm(单模), mm(多模), ds(色散位移), nzds(非零色散位移)
接续损耗 0.02db(sm), 0.01db(mm), 0.04db(ds), 0.04db(nzds) 回波损耗 优于60db 操作方式
全自动、半自动、手动 光纤对准 先进的pas对准方式 光纤直径
包层直径80~150 μm; 涂覆直径100~1000 μm 切割长度
10~16mm(被覆光纤直径<250 μm); 16mm(被覆光纤直径250~1000 μm) 放大倍数
垂直双显, 放大304倍; 水平双显, 放大152倍 图像显示
高性能5.7英寸640*480液晶屏, 提供清晰、细腻的图像显示 显示界面 提供丰富的当前工作信息 张力测试
标准2n(可选) 热缩套管 60mm、40mm 和一系列热缩套管 电池容量
典型熔接220次, 充电时间约为3.5小时(可在充电时使用) 电池寿命 循环充电次数达300~500
次, 客户自己可更换 电量指示 屏幕实时精确显示剩余电量 电极寿命
典型值4000次, 客户自己可更换电极 光纤夹具 全新设计, 使得光纤定位更精确、方便 施工照明
内置高亮度、宽范围照明灯, 极大方便夜间操作 外部接口 提供标准usb接口及vga视频输出端口 供电电源
内置锂电池11.1v; 外接适配器, 输入: ac100-240v, 输出: dc13.5v/4.5a 工作环境
温度: -10 ~ +50 ; 湿度: 95%rh(40 , 不结露); 海拔高度: 0~5000m 外形尺寸
长×宽×高 = 160×150×140(mm) 重 量 2.3kg(无电池), 2.8kg(含电池)

订货信息: 标配: av6471光纤熔接机1台、电源适配器1个、交流电源线1根、备用电极1对、洗耳球1个、
泵瓶1个、冷却托架1个、产品说明书1本、豪华携带箱1个, 光纤切割器(av33012)、锂电池(11.1v/10ah)、