

广西南宁光纤熔接机 古河S178

产品名称	广西南宁光纤熔接机 古河S178
公司名称	南宁赛蓝特通信技术有限公司
价格	54000.00/套
规格参数	
公司地址	广西南宁科园大道68号东盟慧谷5栋2楼
联系电话	86-07712311365 13217816386

产品详情

产品特点：坚固:金属机身，橡胶弹性减震，防尘防水

快速:7秒超快速熔接，25秒快速加热，支持连续加热，平均效率提高至两倍

耐用:双电池超大容量200芯熔接，无记忆效应锂电池;24个刀面，刀片超长使用寿命

便捷:维护简单，免费升级；区域维修站，中国维修总站 紧凑:稳固、防滑，重量1.9kg 产品参数：

适用光纤	smf, mmf, dsf, nzdsf, bif/ubif(弯曲不敏感光纤)
光纤切割长度	5 - 16 mm for 250 um fiber, 10 -16 mm for 900um 紧套光纤
包层直径	80 -150um
涂覆层直径	160 - 900um
典型熔接损耗(同种光纤)	0.02db for smf, 0.01db for mmf, 0.03db for nzdsf, 0.04db for ez-bend
熔接程序	150种
自动光纤选择功能	sm: smf, dsf, nzdsf, bif/ubif(bend insensitive fiber) mm: mmf
加热程序	18种
自动加热开始功能	具有自动加热功能
尺寸	127w x 199d x 105h mm (不包括防震橡胶垫) 159w x 231d x 130 h mm (包括防震橡胶垫)
光纤夹具	固定通用夹具(可配送套管光纤) 或 专用光纤夹具
重量	1.9 kg (不带电池), 2.3kg (带电池)
熔接时间	7 秒(快速熔接), 9 秒 (标准程序)
热缩管类型	40/60mm
加热时间	40mm and 60 mm 热缩管(连续加热模式)的加热时间25秒 40mm and 60 mm 热缩管 (标准模式)的加热时间31秒
回损	>60db
拉力测试	1.96 n
放大倍数	101x, 304x 和 608x
显示器	3.5 “ 寸 lcd 彩色显示器
数据和视频接口	usb 2.0

存储记忆	2,000 组熔接数据
图像记忆功能	自动获取最近100个熔接图像，存储 24 张光纤图像
操作界面	gui
电池容量	200 次熔接和加热（两块电池），连续工作三小时 80 次熔接和加热（一块电池）
显示语言	20 种语言
操作温度	-10 to + 50 度 (不结露)
存储温度	-40 to +60 度 (不结露)
高度	5,000米
电源	交流 100 to 240v (50/60hz), 直流 11 to 17 v，可使用汽车电源
工作台	有

配置：

序号	名称	型号	数量
1	主机	s178-a-a-0001	1台
2	硬便携箱	hcc-01	1个
3	锂电池	s943b	2块
4	电池充电器	s958b	1个
5	备用电极	s969	1对
6	主机交流适配器	s976a	1个
7	充电器交流适配器	s977a	1个
8	交流电源线	——	1条
9	清洁刷	vgc-01	1个
10	电极磨具	d6111	1个
11	冷却托盘	——	1个
12	光纤切割刀	s325	1把
13	操作手册	——	1本