

广西南宁光纤熔接机一诺IFS-5

产品名称	广西南宁光纤熔接机一诺IFS-5
公司名称	南宁赛蓝特通信技术有限公司
价格	26500.00/套
规格参数	
公司地址	广西南宁科园大道68号东盟慧谷5栋2楼
联系电话	86-07712311365 13217816386

产品详情

光纤轮廓对准，高质量低损耗 无需更换夹具可实现皮线光缆、单芯光纤、跳线之间任意组合熔接
防水、防尘、防震、防风的特点，1米高度坠地仍可正常工作；也适用于高海拔地区使用。
重量轻，体积小，携带更加方便

适用光纤类型 sm(itu-tg.652/g.657)/mm(itu-tg.651)/ds(itu-tg.653)/nzds(itu-tg.655)

光纤对芯 4马达包层对准

适用芯数类型 单芯

适用光纤直径 0.25mm/0.9mm/2.0mm/2.4mm/3.0mm/indoorcable(皮线缆)

光纤放置与切割长度 直径250um-1000um涂覆层（8-16mm切割长度）

熔接模式 预置7种熔接模式

典型熔接损耗 sm:0.03db/mm:0.01db/nzds:0.05db/ds:0.05db/g.657:0.02db(可根据itu-

t标准用剪断法测量)

回波损耗	> 60db
衰耗熔接功能	可通过内置固定衰耗功能来设定0.1db ~ 20db(0.1b步进)的高损耗熔接
熔接时间	sm quick模式 6-7秒
熔接损耗估计	有
加热器/加热时间	内置加热器可存储3种加热模式/热缩管的典型加热时间为35秒
适用6种热缩管长度:	40mm,60mm
熔接结果存储	内部存储2000个最新记录
拉力试验	1.96 ~ 2.25n (根据光纤种类不同)
操作条件	海拔0 ~ 5000m,0~95%相对湿度, -10~50 ,15m/s最大风速
存储条件	0 ~ 95%相对湿度, -40 ~ 80 电池: -20 ~ 30 长期储存
尺寸/色系	155 × 130 × 147mm(长 × 宽 × 高)
重量	1.89kg(含电池2.34kg)
观察与显示方式	两个摄像头, 4.3英寸彩色液晶显示屏(表面有高强度抗撞击保护层)
光纤放大与显示	x/y单纤显示(放大300倍)或同时显示x/y(放大180倍)
电源供电	适用于18v的直流输入

电池熔接和加热次数 典型次数为160次（熔接+加热） 电池4200mah

电极棒寿命 放电3500次

端口 usb2.0用来存储升级