

广西南宁光纤熔接机一诺IFS-10

产品名称	广西南宁光纤熔接机一诺IFS-10
公司名称	南宁赛蓝特通信技术有限公司
价格	39000.00/套
规格参数	
公司地址	广西南宁科园大道68号东盟慧谷5栋2楼
联系电话	86-07712311365 13217816386

产品详情

特性

超轻的重量、超小的体积，便于携带和野外施工
9秒超快的熔接时间，35秒加热时间，提高了工作效率
可视双向图形浏览操作界面，显著的方便了使用者
超大容量锂电池10.8ah，延长了野外施工的使用时间极限 超薄的lcd显示屏，轻巧美观；
独有透明屏幕保护板，安全可靠 人性化的3d图形界面，使各菜单界面操作更简便、直观
工作区图形加速处理系统，使画面显示更流畅
智能放电校准系统，随温湿度气压自动调节电弧放电强度
采用全球最尖端的光纤识别技术，准确识别各类光纤
芯对芯对准功能，在不同品牌光纤接续时能充分发挥效果
采用usb端口，用户进行系统升级和数据保存操作更加简便 完全的环保设计，符合欧盟rohs环保标准
高度密封的防风设计，在各种恶劣环境下依然可以正常工作

熔接技术	纤芯直视法
应用光纤	sm \mm \ds \nzds \g.657
平均损耗	sm(0.02db) \mm(0.01db) \ds(0.04db) \nzds(0.04db) \g.657(0.02db)
回波损耗	>>60db
熔接时间	9s (典型熔接)
切割长度	直径小于0.25mm的光纤：8-16mm；直径大于0.25mm的光纤：>16mm
工作环境	海拔高度0-5000米，相对湿度95%，工作温度-10~50，储存温度-40~80
光纤放大倍数	300倍
数字显示屏	5.6寸tft lcd
熔接模式	用户可设置40种，出厂预置10种
涂覆层直径	100-1000um

包层直径	80-1850um
熔接数据存储	2000组
光纤显示方式	x、y、xy、x/y
机械拉力测试	2n
加热模式	可预置10种加热模式
加热时间	典型加热时间35s
热缩套管	60mm , 40mm
电池容量	10.8ah
电源	ac 100-240v , dc 12-15v
数据输出	com端口
软件升级	usb端口
外型尺寸	150*150*170mm
重量	2.2kg (含电池2.9kg)