

塔城市宿舍PVC扣板厂家

产品名称	塔城市宿舍PVC扣板厂家
公司名称	乌鲁木齐市米东区巨拓建材经营部
价格	18.00/平方米
规格参数	型号:多种 主要用途:建筑隔墙隔断 墙面装饰 规格:厚度8mm、9mm、1.0mm
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号
联系电话	15719998710

产品详情

集成墙板作为新型环保材料，也是当前家居市场流行的材料，人们对它既陌生又好奇，听说集成墙板既能保温隔热，又能防水防火，它究竟是怎么做到的呢？集成墙板内含有聚氨酯材料，这是一种高分子材料，具有很好的保温隔热性能，另外集成墙板自身具有透气孔，再加上造型设计上的特性，夏季能阻挡45%—85%太阳直射热量进入室内，冬天能使室内热量散失减少30%，从而使室内达到冬暖夏凉的效果。集成墙面具有明显优势：1、相对于普通装修，在人工方面节约成本在2万左右（由于装修概念不同，节约成本不同，此数据无法直接定义）。2、材料方面，相对于墙纸，墙纸在工艺处理时，毛坯房表面处理工序过多，人工成本投入较大，本产品基本对毛坯房表面不予处理，可直接安装；墙纸在安装之后，不易表面清洗，本产品墙纸；墙纸防潮性能较差，一旦受潮便会出现霉变、脱落等现象，本产品遇水性状不会改变。相对于油漆，本产品具有强地环保性能，家装完成之后，可以直接入住，对人体任何伤害。相对于瓷砖，本产品可以防潮，避免了在梅雨季节时，墙壁挂水珠现象。3、本产品较之于其他墙面材料，具有很强地环保性能。4、本产品颜色多样，在实际使用过程中，客户可根据自我要求改变产品拼接要求，时尚靓丽。集成墙面按材料分共分为五种：一种材料采用铝锰合金，隔音发泡材料，铝箔三层压制而成；第二种是纳米纤维类，另外一种材料是采取竹木粉、碳酸钙粉与聚氯乙烯树脂高温混合，塑化挤压成型而成。第三种是实木集成墙面--俗称实木木饰面：是采用天然原木皮或者人造木皮通过一些列工艺做成装饰层，再与木板等贴合制成板材。第四种是生态石材集成墙面是采用天然大理石石粉加入食品级树脂材料共挤形成。第五种是采用水泥，硅酸钙，金属做为基底，覆膜或者复合其他面材而成的装饰板。集成墙面表面除了拥有墙纸，涂料所拥有的彩色图案，还有其大特色就是立体感很强，拥有凹凸感的表面，是墙纸，涂料的换代产品。该产品已经被国内部门通过建筑材料及构件质量，声学性能、热工性能国家防火建筑材料质量等多项检验检测，均符合国家标准。集成墙板安装简单与便捷，只需要直接安装就可以，不需要任何其他处理，就可以安装。防潮性能比较好：集成墙板防潮性能好，可以长期保持干燥状态。隔音好：噪音对我们的生活有很大的影响，集成墙板隔音效果很好，适合在卧室装修。我们将秉承“服务以人为本”的宗旨，产品投放市场依“向质量求生存”为公司实现“深化市场，深入用户”的经营理念为指导原则为您提供完善的供应链保障。youxiu的人才队伍，打造专业化服务水准！