

现货供应PA66 70G30HSLR 美国杜邦 加纤30% 高刚性 耐化学性 耐油脂性 热稳定性

产品名称	现货供应PA66 70G30HSLR 美国杜邦 加纤30% 高刚性 耐化学性 耐油脂性 热稳定性
公司名称	上海彝优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PA66:美国杜邦 70G30HSLR 性能参数:高流动性加纤30% 高刚性 耐化学性 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

上海彝优塑化科技有限公司专业从事塑料材料供应，现货供应的PA66 70G30HSLR完美结合了美国杜邦的技术和丰富经验，带给您高质量的塑料材料选择。

PA66，即聚酰胺66（Polyamide 66），是一种高性能的工程塑料。70G30HSLR代表了该产品的型号和配方，其中70表示该材料具有70克每10分钟的熔体流动率，G表示该材料为增强型，30表示该材料中添加了30%的玻纤增强剂，HSLR代表高刚性、耐化学性、热稳定性和耐油脂性。

PA66 70G30HSLR具有高流动性的特点，利于塑料加工过程中的注射成型和挤出成型，保证了产品的尺寸精度和表面光滑度。，添加了30%的玻纤增强剂，大大提升了材料的刚性和强度，使其具有更好的载荷承载能力和耐磨性。

除了良好的物理性能，PA66 70G30HSLR还具有youxiu的耐化学性。它能够抵御多种化学品的腐蚀，包括酸、碱、酶和溶剂等，适用于一些特殊环境和行业的应用。，它还具有良好的耐油脂性，能够在润滑油和润滑脂的环境中长期工作。

PA66 70G30HSLR还具有卓越的热稳定性，能够在高温环境下保持良好的性能。它能够耐受高达180 的长期使用温度，并且在高温下不会产生变形或气味。这使得它在汽车、电子、家电等领域中广泛应用。

上海彝优塑化科技有限公司作为一家专业供应商，我们的PA66 70G30HSLR产品销售范围遍布全国。我们拥有先进的仓储和物流系统，能够及时为您提供现货供应，满足您的各种需求。

无论是在汽车行业中的制动系统、电器行业中的连接器，还是在工业设备、电子产品等领域，PA66 70G30HSLR都能够发挥优异的性能。其高流动性、高刚性、耐化学性、耐油脂性和热稳定性，使其成为众多

行业的shouxuan材料。

请联系我们，了解更多关于PA66 70G30HSLR的信息，并为您提供量身定制的解决方案。我们致力于为客户提供高品质的塑料材料和专业的技术支持，您的满意是我们最大的追求。