

PET日本钟渊3401NX

产品名称	PET日本钟渊3401NX
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本钟渊代理商 型号:3401NX 产地:日本
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

品牌

日本钟渊

是否进口

否

产地

日本

厂家(产地)

日本钟渊

牌号

见包装

销售方式

品牌经销

品名

见包装

加工级别

注塑级、挤出级、脱模级

特性级别

阻燃级、增韧级、增强级、热稳定性、***、***、抗化学性、高强度、高流动、高抗冲、高刚性

用途级别

填充级、汽车部件、电子电器部件、家电部件、电动工具配件、薄壁制品

产品规格

25KG/包

可售卖地

全国

类型

标准料

可售卖地

全国

类型

标准料

日本钟渊聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 有助于使电气设备、光伏面板、开关和其他关键能源组件更加坚固可靠，因它具有轻质、玻璃增强成分、尺寸稳定性、长时间使用和高光泽度，在日常的应用中受到青睐，尤其是作为压铸金属和热固性材料的替代品，这种坚硬、抗紫外线的聚合物平衡了热、机械和化学特性，使其成为电气和电子部件的理想选择。它还提供很好的流动特性，这意味着它可以用比其他树脂所需的注射压力的注射压力填充复杂的薄壁模具——这是部件小型化的一大

这是日本钟渊提供行业好的预先批准的保险商实验室 (UL) 电气绝缘系统 (EIS) 产品组合并符合 IEC 标准产品的重要原因之一。

PET日本钟渊3401NX 高刚性机械强度高注塑级PET

The plastic raw material is a semi transparent or opaque milky white crystalline polymer with plasticity. Density

1.15g/cm³. Melting point 252 °C. Embrittlement temperature -30 °C. The thermal decomposition temperature is greater than 350 °C. Continuous heat resistance of 80-120 °C, balanced water absorption rate of 2.5%. It can withstand corrosion from acids, alkalis, most inorganic saline solutions, haloalkanes, hydrocarbons, esters, ketones, etc., but is easily tolerant to polar solvents such as phenol and formic acid. It has excellent wear resistance, self-lubrication, and high mechanical strength. However, due to its high water absorption, its dimensional stability is poor

PA66 is the highest mechanical strength and most widely used variety in the PA series. Due to its high crystallinity, it has high rigidity and heat resistance.

application

edit

High temperature electrical socket parts, electrical parts, gears, bearings, rollers, spring brackets, pulleys, bolts, impellers, fan blades, propellers, high-pressure sealing gaskets, valve seats, oil pipelines, oil storage containers, ropes, ties, transmission belts, grinding wheel adhesives, battery boxes, insulated electrical parts, wire cores, threading, etc