

带调节风窗 矿用无压风门 高1.7m × 宽1.6m 纯气动气控百叶窗式

产品名称	带调节风窗 矿用无压风门 高1.7m × 宽1.6m 纯气动气控百叶窗式
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1850.00/件
规格参数	调节方式:百叶窗式 控制方式:气动控制 材质:钢制
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

带调节风窗 矿用无压风门 高1.7m × 宽1.6m 纯气动气控百叶窗式

矿用气动百叶窗调节风门制作技术要点：1、无压调节风门每扇门扇带有2片可调节百叶窗，调节百叶窗和门扇为独体，但调节百叶窗和门扇可以自由组装拆卸，且调节百叶窗有固定装置，固定装置承压不小于风门重量，调节角度0-90°。调节风窗的尺寸为600mmX600mm带调节风窗 矿用无压风门

高1.7m × 宽1.6m 纯气动气控百叶窗式 全自动调节风窗技术方案为：全自动调节风窗，包括风窗和外框，风窗为可调节的百叶式风窗，百叶式风窗包括至少三个叶片叶片均通过一曲柄联动机构固定在风窗上外框上设有一风速传感器，风速传感器连接控制主机，控制主机连接一电动执行器电动执行器通过一齿轮传动机构控制连接所述曲柄联动机构带调节风窗 矿用无压风门 高1.7m × 宽1.6m 纯气动气控百叶窗式 推拉式调节风门克服以往的双开式调节风门开启后难以固定、容易损坏门体结构和导致衬垫脱落的缺点，推拉门门体、门框、百叶窗、滑轮、导轨和缓冲垫，推拉门门体安装于门框内，推拉门门体上方设置百叶窗，同时，推拉门的顶端和底端各安装两个双侧滑轮，门框的顶端和底端焊接导轨，缓冲垫设置在门框与推拉门的接触表面，还包括限位螺栓，限位螺栓凹陷安装于推拉门门体右侧侧面方，推拉门底端的导轨表面开有螺栓孔，推拉省力，效果显著，适合大多数矿井中安装使用一套包括两道，一道中包含一个门框和两个正反对开的门扇，异向正反对开调节式无压风门也可称作矿用平衡无压风门、矿用对开式无压风门，在煤矿井下一套一般包括两道正反双向风门，每道又包括一个门框和两个门扇，矿用双向无压风门是目前我国矿山矿业煤矿井下较为理想的一种煤矿风门，它主要用于矿山井下的每个联络巷中，在这两个门扇之间通过平衡连杆连接起来，巧妙地把作用在风门上的风压通过平衡结构将其转化为一种动，省事省力，通过调节百叶的开启大小，来调整矿井的通风量，达到通风散气的作用