

稳固耐用管道弹簧支吊架 支吊架 钰薪管道

产品名称	稳固耐用管道弹簧支吊架 支吊架 钰薪管道
公司名称	河北钰薪管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县望树镇叶茂李村
联系电话	19358012005 19358012005

产品详情

巨薪配件滑动支座适用范围

和使用方法

- 1、滑动支座按管道布置方式分为水平管式、立管式及弯管式三大类；
- 2、滑动支座按运行使用温度分为热管道、常温管道和冷管道三大类；
- 3、滑动支座适用管道外径Dn25 ~ Dn4000mm，热温度0 ~ 560 ，冷温度0 ~ - 200 ，轴向位移0 ~ 400mm，径向位移0 ~ 200mm，荷载范围0 ~ 3350KN

10、多种规格设计，稳固耐用管道弹簧支吊架，供各层次技术及经济需求的选择。

U型管夹概述：钰薪管道 李凤兰

U型管夹是一种U型支承装置，焊接固定支座管夹导向滑动型，用于将管道固定在各种表面和支承结构上。U型管夹适用于冶金，石油，化工，车辆，恒力平座PD式整定电力支吊架，船舶，电力等机械液压系统中的油、水、气为介质的固定管道。U型管夹一般由标准碳素钢制成，部分产品也可用塑料制成，经冲压、钣金、表面镀锌处理等工艺，制成后为"U"字型样式。U型管夹具有结构简单，支吊架，美观大方，拆装方便。U型管夹具备的减振、消音、吸声、耐磨蚀等优点。

滑动支座高度

钰薪李凤兰

本系列产品按管中心线到支座下基板底面的高度作为设计高度。根据保温层厚度分为3档。若管道无保温，管中心高度可选H1，如果有保温，温度在400 以下，管中心高度可选H2，温度在400 --600 ，管中心高度可选H3。立管型若管道无保温，两支座中心距离可选H1，如果有保温，温度在400 以下，两支座中心距离可选H2，温度在400 --600 ，两支座中心距离可选H3。

由于设计需要当设计高度H与产品通用参数表中高度不一致时，请在型号后面加上实际设计高度。

隔热式和保冷式支座采用保温垫层和保冷垫层，有效地解决了管道的热量损失和冷量损失的问题，从而保证了管道热介质和冷介质的安全运行。

稳固耐用管道弹簧支吊架-支吊架-钰薪管道(查看)由河北钰薪管道制造有限公司提供。河北钰薪管道制造有限公司是从事“人孔,防水套管,水流指示器,罩型通气管,防爆门,支吊架,风门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李凤兰。