

PET韩国三养2550GN-30NA

产品名称	PET韩国三养2550GN-30NA
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:韩国三养代理商 型号:2550GN-30NA 产地:韩国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

品牌

韩国三养

产品特性

是否进口

否

产地

韩国

厂家(产地)

韩国三养

牌号

见包装

销售方式

品牌经销

品名

见包装

加工级别

注塑级、挤出级、脱模级

特性级别

阻燃级、增韧级、增强级、热稳定性、***、***、耐老化、耐候、抗化学性、高强度、高流动、高抗冲、高光泽、高刚性

用途级别

通用级、填充级、汽车部件、电子电器部件、家电部件、电动工具配件、薄壁制品

产品规格

25KG/包

可售卖地

全国

类型

标准料

TRIPET LV2550GN30

Polyethylene Terephthalate

Samyang Corporation

产品说明：

TRIPET LV2550GN30是一种聚对苯二甲酸乙二酯(PET)产品。它在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。主要特性为:阻燃/额定火焰。

物性信息：

基本信息

粒子

物理性能额定值单位制测试方法	1.61
熔流率 (熔体流动速率) (265 ° C/5.0 kg)	60
收缩率 - 流动	0.20 到 0.40
吸水率 (23 ° C, 24 hr)	< 0.10
硬度额定值单位制测试方法	117
机械强度额定值(单值)测试方法	137
伸长率 (断裂)	3.0
弯曲模量	8830
弯曲强度 (屈服)	177
悬臂梁额定值(单值)测试方法(3 mm)	59
热变形额定值(单值)测试方法(未退火)	220
线形热膨胀系数 - 流动	3.0E-5
RTI Elec (3.00 mm)	150

RTI Imp (3.00 mm)		150
RTI (3.00 mm)		150
电积电耗定值单位制测试方法		1.0E+16
介电强度		20
介电常数		3.80
耗散因数		0.017
耐电弧性		80.0
可燃性等级		
0.750 mm		V-0
1.50 mm		5VA