

# 利企环保LED节能灯 车站LED节能防震灯 LED节能防震灯

产品名称	利企环保LED节能灯 车站LED节能防震灯 LED节能防震灯
公司名称	日照利企环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室
联系电话	13258951717

## 产品详情

### 双隔离安全型LED吊灯光源套件

吊杆式减震器（适合固定式灯具的抗震、减震、抑制共振、抗风、抗声波冲击，以及有旋转式舞台灯吊顶的场所）。

由于有风扇的主动参与，可基本解决LED灯具易招蚊虫，散热器表面带有静电和高温，车站LED节能防震灯，导致长期使用会有大量灰尘和蚊虫残骸附着，影响散热的问题。另可选配大功率交直流风扇，提高灯具抗高温能力。

反射罩采用复合材料模压成型，面型，可将光源光线仅经一次反射送达工作面。反射面采用逐变蜂巢式凸面微反射镜结构，防眩光，反光均匀。反射层由介质膜、反射膜、保护膜复合而成，LED节能防震灯制造，分层镀膜，反射膜采用真空镀膜技术，反射率极高。

### 齐齐哈尔机务段检修库节电改造后效果

日照利企环保科技有限公司自成立以来坚决以精美的外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。用可靠的产品，优良的品质，合理的价格，完善的服务网络，为新老客户提供理想的服务。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

### 双隔离安全型LED工矿灯（吊灯）

产品关键词：双隔离、安全型、内置双灯、进口芯片、防眩透镜、带热保护隔离型防水驱动、高功率因数、AI防水风扇防蚊虫、全铝灯体。

技术特点：

1、标称功率：150W（内置双灯）。

本产品提供一路50W和一路100W两路输出线，可以并联为150W，实现50W/100W/150W三档功率组合，适合外接三路线控分光器或遥控分光器，也适合分别外接声控、光控、时控、红外、微波感应等自控开关，LED节能防震灯厂家，或分出一路接后备电源提供应急照明。

2、触电防护：双隔离型（安全，不漏电）。

本产品采用隔离式灯具，内置隔离型驱动电源的组合结构，外壳与驱动电源完全绝缘隔离，外壳无触电危险。“双隔离”即：光源与散热器和外壳体绝缘隔离，驱动电源与散热器和外壳体绝缘隔离，驱动电源带有隔离变压器将高低压隔离，其输出到光源的电压为低于36V的安全电压。

3、防水驱动：内置双驱动器，宽压输入Ac165-275v，50-60Hz通用，恒流供电，高功率因数，无频闪，防浪涌设计。灯具内置50W和100W两套驱动器，相互独立，一个故障不影响另一个正常工作。灯具内装有温度电流双感应温控器，实时测温，光源出现异常高温时，自动切除部分功率。

公司自成立以来坚决以精美的外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，陕西LED节能防震灯，赢得了客户良好的口碑。我们将一如既往坚持以“诚信经营”为原则，“品质优先，服务至上”为宗旨，用可靠的产品，优良的品质，合理的价格，完善的服务网络，为新老客户提供理想的服务。

### 双隔离安全型LED投光灯

灯具应用场所：港口、码头、集装箱堆场、铁路货场等场所的灯塔、灯桥、高杆上，提供大功率区域照明。

灯具壳体表面静电喷涂：铝合金外壳体，强度高，内外表面均采用阳极氧化工艺处理，外表面静电喷塑，适应沿海地区气候要求。

### 三棵树机务段擦车架节电改造效果

日照利企环保科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

利企环保LED节能灯-车站LED节能防震灯-LED节能防震灯由日照利企环保科技有限公司提供。利企环保

LED节能灯-车站LED节能防震灯-LED节能防震灯是日照利企环保科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：魏总。