

湖北随州工地洗轮机，洗车台HR-100

产品名称	湖北随州工地洗轮机，洗车台HR-100
公司名称	宜昌宏睿清洁设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	宜昌伍家岗区东山大道206号
联系电话	86-07176277693 18171913392

产品详情

湖北随州工地洗轮机，洗车台hr-100：

平板式洗轮机相对来讲结构比较简单,价格便宜，缺点是洗车效果较差。平板式洗轮机主要用方管或槽钢焊接成而成，方管通水，再连接到高压水泵上。它主要有底盘、侧喷管、喷嘴、栅板、高压水泵以及控制箱等组成。主要适用于各种建筑工地后期,施工、煤矿、矿山等对运输车辆轮胎的清洗，防止带泥上路造成对城市道路的污染。

基坑式洗轮机也叫滚轴式洗轮机，它的结构比较复杂，维护繁琐费用高，价格高。基坑式洗轮机主要有机架、滚轴系统、传动系统、排泥系统、供水系统以及自动控制系统组成。主要原理是有传动系统带动滚轴系统转动再带动所洗车辆的轮胎转动，喷水系统高压对轮胎进行强力清洗，冲洗后的污泥等沉淀到沉淀池中通过加絮凝剂使污物凝结，再用排泥系统排出。特别适用于建筑工地前期出土和特别脏的煤矿等运输车辆的清洗。

宏睿洗轮机是一种能够实现全自动、无人操作、性价比较高的车辆冲洗设备（装置），是依据城管执法局、环保局等各部门对各类建筑施工工地、有粉尘污染的厂矿企业的施工车辆的要求下，专为清洗各类工程车辆的轮胎及底盘而设计。宏睿洗轮机利用140个喷嘴全方位360度高压水嘴对车辆的轮胎及底盘部位进行全方位高压清洗，从而达到将车轮及底盘彻底洗净的效果，彻底解决了城市建筑工地车辆外出对道路污染的难题的洗车设备。洗轮机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成清洗的工作，清洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，洗一辆车只需40秒左右，简便快捷而且洗车用水可以循环利用，因此可以节约大量水资源。工程洗轮机特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗，从而达到无粉尘污染的优良工程。