

襄阳谷城建筑工地洗轮机HR-150

产品名称	襄阳谷城建筑工地洗轮机HR-150
公司名称	宜昌宏睿清洁设备有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	
公司地址	宜昌伍家岗区东山大道206号
联系电话	86-07176277693 18171913392

产品详情

襄阳谷城建筑工地洗轮机hr-150：

随着经济技术的快速发展以及国民生活水平的逐步提高，在我国与时俱进加快现代化社会建设的同时，亦不可避免的造成大气环境污染日趋严重化、生存环境日趋衰竭化的不良现状，道路扬尘、汽车尾气无时无刻威胁着人们的健康生活。洗轮机也出现在国人们的眼前，被越来越多的人所知晓。它能有效的提高城市形象，改善空气质量，循环用水，节约大量的水资源。适用于各类建筑工地、垃圾填埋场、混凝土厂、矿山、工业制造等场所。为广大众营造出一个良好的人居环境，具有显著的经济和社会效应。

洗轮机根据用于范围分为工程车辆洗轮机、建筑工地洗轮机，前者主要应用各种水泥罐车、渣土车、工程车等容易误入城市环境的车辆清洗，后者主要应用于普通建筑工地，清洗各种设备之用，前者是国家规定，必须采用的冲洗设备根据产品外形和安装又分为平板式洗轮机，基坑式洗轮机。

安置和应用 一) 冲洗台设置标准：冲洗台应设置于工地大门内侧，长度不小于8米，宽度不小于6米，其周边设置排水沟，排水沟与二级沉淀池相连（具体做法见附图），并按规定处置泥浆和废水排放，沉淀池需定期清理并与市政排水管网相接。 二) 洗车设施设置标准：各工地应在冲洗台处接通水管并配备压力不小于8mpa的高压水枪等冲洗设备，水枪连接水管长度不少于10米。 三) 值班人员配置：每个工地除了门卫保安外，还应根据工地运输车辆进出情况，配备不少于2人的专职人员，主要从事对驶出工地的物料运输车辆的冲洗工作。