

阜阳地磅厂-150吨地磅-阜阳防爆地磅

产品名称	阜阳地磅厂-150吨地磅-阜阳防爆地磅
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鑫茂物联 标准配置:称体、仪表带打印功能、传感器称重管理软件 质保:3年
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

阜阳地磅厂-150吨地磅-阜阳防爆地磅

地磅智能称重管理系统是基于计算机软件管理系统、视频监控抓拍系统、自动化控制系统、网络上传系统、远程语音系统、远程控制系统、集中管理系统等为一体的集成自动控制、数据管理、视频监控、网络化管理的称重管理系统，是企业实现计量称重管理规范化、精细化管理的重要举措。无人值守称重系统采用PLC流程控制程序控制整个无人值守的过磅流程，检测光幕、地感状态，驱动道闸、信号灯、读卡器、车牌识别、拍照相机等设备，输出语音指挥车辆过磅，完成称重结果的记录和打印。

阜阳地磅厂-150吨地磅-阜阳防爆地磅

标准电子汽车衡：

实时时钟,不受交流电断电影响，动态检测,数字滤波及自动零点跟踪功能，置零,去皮,清除,置皮,微打打印等功能，键盘设定与校正，打印日报表,分类统计报表,各种总报表,显示器的工作参数和标率的报表，汉字个性化打印，用户可根据自己的喜好编制自己需要的磅单打印格式,可以打印汉字的货名等，轴重累计功能：一台小量程的汽车衡也能称出大吨位汽车，分度值自动切换，显示精度更高，自我诊断功能：多种错误信息提示及告警，最大称量：10吨--200吨，可选打印机,大屏幕,软件,电脑,摄像头，标准式电子

汽车衡：

防爆地磅的常见配置

目前防爆地磅的主流方式以本质安全型和复合型为主。

本质安全型防爆地磅的特点在于地磅的所有部件均采用本质安全型防爆措施，即对地磅所有部件的电路进行本质安全处理，电气线路输出和输入均被设计控制在不足以产生使危险气体发生引燃爆炸的能量以下，使其在正常工作中不会产生电火花、电弧及高温，从而避免引爆易爆物质。

复合型防爆地磅的特点在于电子衡器的不同部件采用了不同的防爆措施，最常见的措施主要有本质安全型和隔爆型。其中，隔爆型防爆措施是将常规的普通电子衡器部件放在特制的隔爆外壳内，该外壳具有将壳内电气部件产生的火花和电弧与壳外爆炸性混合物隔离开的作用，并能承受进入壳内的爆炸性混合物被壳内电气设备的火花、电弧引爆时所产生的爆炸压力，而外壳不被破坏；同时能防止壳内爆炸生成物向壳外爆炸性混合物传爆，不会引起壳外爆炸性混合物燃烧和爆炸。