

宿迁发泡水泥保温板 淮安发泡水泥保温板

产品名称	宿迁发泡水泥保温板 淮安发泡水泥保温板
公司名称	盱眙国泰防火保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	淮安盱眙铁佛镇工业园区赵铁路
联系电话	0517-88637788 13915177259

产品详情

宿迁发泡水泥保温板 淮安发泡水泥保温板 盱眙防火材料价格

更多关于宿迁发泡水泥保温板 淮安发泡水泥保温板 盱眙防火材料价格欢迎咨询
盱眙国泰防火保温材料有限公司

供应水泥发泡防火保温板 水泥发泡外墙保温板 外墙保温板的用途和特点：

材质 水泥 导热系数（常温）0.056 等级 a 低温弯折 0 断裂伸长率 0 抗弯强度 0 抗压强度 0 拉伸强度 0
使用温度 600 撕裂强度 0 芯材 无机材料 形态 气泡状 形状 片状 规格 供应各种规格（mm）项目
挤塑聚苯板xps [url=网址：]发泡水泥外墙保温板[url] 密度（kg/m³）25——45 150—300
导热系数（w/m.k）0.028----0.030 0.045---0.08 抗压强度（mpa）0.2----0.25(国内很难做到) 0.4----0.7
粘结强度（mpa）0.2----0.25 0.4 吸水率（v/v%） 15 2----10 环境影响
易受白蚁侵害、火灾或高温下放出有毒气体，维护拆建会二次污染
环境净化好、无毒无害，可再回收利用。使用温度 - 50——75 - 100——800 阻燃程度 离火自燃 不燃
燃烧级别 b2级 a级 使用寿命 15——20年 与建筑物同寿命 施工性能 复杂 简单 耐气候性 一般 优 施工风险
高（施工要求高、专业性强）低 开裂可控性 难 易 主要原材料 石油 水泥、煤灰等。

1、从导热系数比较，聚苯板保温性能比复合发泡水泥外墙保温板有优势，用在外墙保温中，复合发泡水泥外墙保温板厚度略增，但总造价比聚苯板低。

2、从粘结强度看，对聚苯板的产品质量和粘结剂的要求高，施工复杂，成本高。复合发泡水泥外墙保温板的粘结剂，可直接用复合发泡水泥外墙保温板专用水泥砂浆，与墙体粘结强度高，施工简单。

3、聚苯板具有很好的防水性；

4、聚苯板、聚苯颗粒保温砂浆存在施工困难、造价高、不符合环保和消防规定等缺点。施工工序复杂，粘贴不易牢固，聚苯板不仅易燃，而且热分解时有大量的有毒物质产生。

5、聚苯板使用寿命为15——20年，用聚苯板作外墙保温，明显与建筑物寿命不同龄，复合发泡水泥外墙

保温板，属无机材料，与建筑物完全相容，施工工序十分简单，杜绝了空鼓和开裂问题，保证了建筑物的安全系数，使建筑物的质量得到保护和提升（保温板与建筑物同寿命）。

6、从原材料上比较，聚苯板的原料来自石油，生产一吨聚苯板要2——3吨石油，在能源短缺的今天，大量使用聚苯板，是一方面在节能，另一方面又在耗能。水泥发泡保温板的主要原材料是水泥，另外就是电厂煤灰等废料。符合我国对节能环保的政策

如果你有任何不懂的地方请来电咨询。

公司名称：盱眙国泰防火保温材料有限公司

联系人：陈经理

手机：13915177259

电话：0517-88637788

传真：0517-88637788

地址：淮安盱眙铁佛镇工业园区赵铁路