

# 西门子交换机广州一级总代理 西门子 德国

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 西门子交换机广州一级总代理 西门子 德国                       |
| 公司名称 | 上海鑫瑟电气设备有限公司                               |
| 价格   | 1200.00/件                                  |
| 规格参数 | 西门子:S7-300<br>西门子PLC:S7-1200<br>德国:S7-1500 |
| 公司地址 | 上海市松江区仓轩路211弄10号602                        |
| 联系电话 | 18201996087                                |

## 产品详情

上海鑫瑟电气设备有限公司

在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-200
- 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等
- 3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A可并联.
- 4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

SIEMENS 交、直传动装置

- 1、 交流变频器 MICROMASTER系列 : MM420、 MM430、 MM440、 G110、 G120. MIDASTER系列 : MDV
- 2、 全数字直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70、 6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服

8:801、 802S、 802D、 802D SL、 810D、 840D、 611U、 S120

系统及伺报电机，力矩电机，直线电机，等备件销售。

-----  
上海鑫瑟电气设备有限公司（西门子系统集成商）专业销售西门子S7-200/300/400/1200PLC、

数控系统、变频器、人机界面、触摸屏、伺服、电机、西门子电缆等，

并可提供西门子维修服务，欢迎来电垂询

上海鑫瑟电气设备有限公司 具备以下产品优势

西门子可编程控制器，西门子触摸屏，西门子工业以太网，

西门子数控系统，西门子高低压变频器，西门子电机驱动等等。

西门子S7-200PLC，西门子S7-400PLC，西门子S7-300PLC，LOGO！逻辑模块，

西门子ET200I/O模块，西门子S7-1200PLC,西门子电机,西门子低压电机,伺服电机,

主轴电机,直线电机，扭矩电机，直流电机，西门子工业以太网，西门子光钎电缆，工业交换机，通讯网卡，

西门子网络通讯设备，网络模块，西门子总线电缆，紫色双芯电缆绿色4芯电缆，蓝色双芯电缆，西门子总线接头，西门子驱动系统，伺服驱动，模块驱动，电源模块，西门子触摸屏，Smart1000Micro 面板文本面板多功能面板，Smart700触摸屏OP 73触摸屏，其他触摸屏面板，西门子变频器MM420变频器，MM430变频器，MM440变频器，G120变频器G110变频器系列，工程变频器，西门子工程逆变器，西门子直流调速器，其他变频器及备件，西门子数控系统及备件，NCU主板，CCU控制主板，西门子数控系统，西门子PCU50，控制单元操作面板，手持单元，西门子软件，西门子低压产品，西门子工控机等

西门子PLC模块-西门子PLC主机-西门子PLC控制器-

西门子PLCS7200-西门子PLCS7-300-西门子plcs7-400-西门子PLCS71200-西门子PLCS71500 西门子PLC扩展模块-西门子PLC通讯模块-西门子PLC定位模块-西门子PLC数字量模块-西门子PLC输出输入模块

上海鑫瑟电气设备有限公司是中国西门子的合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修。致力于为您提供在食品、化工、水泥、电力、环保等领域的电气及自动化技术的完整解决方案，包括自动化产品及系统、工程项目执行及管理、主要过程控制领域技术支持，以及专业的售后服务、培训等。

系列 型号 订货号 描述

SCALANCE X300

增强型网管交换机

SFP991-1 6GK59911AD008AA0 SFP 介质模块，百兆多模光纤端口，可至3公里

SFP991-1LD 6GK59911AF008AA0 SFP 介质模块，百兆单模光纤端口，可至 26 公里

SFP991-1LH+ 6GK59911AE008AA0 SFP 介质模块，百兆单模光纤端口，可至 70 公里

SFP992-1 6GK59921AL008AA0 SFP 介质模块，千兆多模光纤端口，可至 750 米

SFP992-1LD 6GK59921AM008AA0 SFP 介质模块，千兆单模光纤端口，可至 10 公里

SFP992-1LH 6GK59921AN008AA0 SFP 介质模块，千兆单模光纤端口，可至 40 公里

SFP992-1LH+ 6GK59921AP008AA0 SFP 介质模块，千兆单模光纤端口，可至 70 公里

SFP992-1ELH 6GK59921AQ008AA0 SFP 介质模块，千兆单模光纤端口，可至 120 公里

SCALANCE X200

网管型交换机

X202-2IRT 6GK52022BB002BA3 带有 2 个百兆 RJ45 端口，2 个百兆多模光纤端口，

具有等时同步技术

X204IRT 6GK52040BA002BA3 带有 4 个百兆 RJ45 端口，具有等时同步技术

X200-4P IRT 6GK52004AH002BA3 带有 4 个百兆塑料光纤端口，具有等时同步技术

X201-3P IRT 6GK52013BH002BA3 带有 3 个百兆塑料光纤端口，1 个百兆 RJ45 端口，

具有等时同步技术

X202-2P IRT 6GK52022BH002BA3 带有 2 个百兆塑料光纤端口，2 个百兆 RJ45 端口，

具有等时同步技术

X204-2 6GK52042BB102AA3 带有 2 个百兆多模光纤端口，4 个百兆 RJ45 端口

X204-2LD 6GK52042BC102AA3 带有 2 个百兆单模光纤端口，4 个百兆 RJ45 端口

X206-1 6GK52061BB102AA3 带有 1 个百兆多模光纤端口，6 个百兆 RJ45 端口

X206-1LD 6GK52061BC102AA3 带有 1 个百兆单模光纤端口，6 个百兆 RJ45 端口

X208 6GK52080BA102AA3 带有 8 个百兆 RJ45 端口

X212-2 6GK52122BB002AA3 带有 2 个百兆多模光纤端口，12 个百兆 RJ45 端口

X212-2LD 6GK52122BC002AA3 带有 2 个百兆单模光纤端口，12 个百兆 RJ45 端口

X216 6GK52160BA002AA3 带有 16 个百兆 RJ45 端口

X224 6GK52240BA002AA3 带有 24 个百兆 RJ45 端口

XF204-2 6GK52042BC002AF2 平板式交换机，带有 2 个百兆多模光纤端口，4 个百兆 RJ45 端口

XF206-1 6GK52061BC002AF2 平板式交换机，带有 1 个百兆多模光纤端口，6 个百兆 RJ45 端口

XF204 6GK52040BA002AF2 平板式交换机，带有 4 个百兆 RJ45 端口

XF208 6GK52080BA002AF2 平板式交换机，带有 8 个百兆 RJ45 端口

XF204IRT 6GK52042BA002BF2 平板式交换机，带有 4 个百兆 RJ45 端口，具有等时同步技术

X208PRO 6GK52080HA002AA6 带有 8 个百兆 M12 端口，防护等级 IP65

配套电源 6EP1332-5BA00 输入：85-264 VAC/110-300V DC, 输出：24 V DC/2.5 A

SCALANCE X100

非网管型

X101-1 6GK51011BB002AA3 带有 1 个百兆 RJ45 端口，1 个百兆多模光纤端口

X101-1LD 6GK51011BC002AA3 带有 1 个百兆 RJ45 端口，1 个百兆单模光纤端口

X101-1POF 6GK51011BH002AA3 带有 1 个百兆 RJ45 端口，1 个百兆 POF 端口

X101-1AUI 6GK51011BX002AA3 带有 1 个百兆 RJ45 端口，1 个百兆 AUI 端口

X101-1FL 6GK51011BY002AA3 带有 1 个百兆 RJ45 端口，1 个百兆 FL 端口

X104-2 6GK51042BB002AA3 带有 4 个百兆 RJ45 端口，2 个百兆多模光纤端口

X106-1 6GK

3 英寸至 15 英寸理想的入门级系列，用于操作和监控紧凑型机器和系统

由于使用像素图形显示屏，可以清晰地显示过程

使用触摸屏和触觉功能键实现直观的操作

配备所有必需的基本功能，如警报记录、配方管理、绘图、矢量图形和语言切换

通过集成的以太网接口或带有 RS485/422 的单独版本可以简单地连接到控制器

全集成自动化 (TIA) 的集成组件：提高生产率，最小化工程费用，减少生存周期成本

由于采用垂直组态（4" 和 6" 设备），即使在安装空间受限时也可使用

缩短组态和调试时间

由于免维护型设计和背光显示器使用寿命较长，维修十分方便

由于具有输入/输出字段、矢量图形、趋势曲线、条形图、文本和位图等要素，可以简单、轻松地显示过程值

图片库，带有现成的图形对象

可全球使用：

可组态 32 种语言（包括亚洲和西里尔字符集）

在线可在多达 5 种语言间切换

相关语言文本和图形

设计

SIMATIC HMI 基本面板与面板和多功能面板产品系列的现有触摸设备安装兼容。

KP300 基本型单色 PN

3.6" FSTN 像素图形，单色

1 个以太网接口（TCP/IP、PROFINET）

触控设备，配备 10 个功能键和 10 个系统键。

Text Displays (TD 100C, TD 200/TD 200C, TD 400C) 和 OP 73、OP 73micro 的创新后继产品。

KTP400 Basic 单色 PN

3.8" STN，单色

1 个以太网接口（TCP/IP、PROFINET）

触摸屏和 4 个触觉功能键

KTP600 Basic 单色 PN

5.7" STN，单色