

煤的结渣性测定仪厂家,结渣性测定仪使用方法

产品名称	煤的结渣性测定仪厂家,结渣性测定仪使用方法
公司名称	鹤壁市先锋仪器仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河南鹤壁
联系电话	0392-3206887 13603922896

产品详情

jzx-6000型煤的结渣性测定仪

关键字:煤的结渣性测定仪,测定仪,煤质测定仪,结渣性测定仪

一、煤的结渣性测定仪概述：鹤壁先锋仪器煤的结渣性测定仪，是根据国家标准《煤的结渣性测定方法》（gb1572-89）规定的技术要求研制成的专用仪器。主要用以测定煤在气化或燃烧过程中结渣的难易程度。

二、煤的结渣性测定仪性能特点：

1、主要用以测定煤在气化或燃烧过程中结渣的难易程度。用于

褐煤、烟煤、无烟煤和焦炭的结渣性测定。

三、煤的结渣性测定仪技术指标：

1、煤样粒度 3-6mm

2、装样度 400 c应配鼓风机、风量 12/h、风压 1000mmhg

3.方法要点：将3~6mm粒度的试样，装入特制的气化装置中，用同样粒度

的木炭引燃，在规定鼓风强度下使其气化(燃烧)，待试样燃尽

后停止鼓风，冷却，称量和筛分，从大于6mm的渣块质量算

出结渣率，表示煤的结渣性。

四、煤的结渣性测定仪应配设备：

- 1、鼓风机：风量不小于 $12\text{m}^3/\text{h}$ ，风压不小于 49hpa (500mmHg)。
- 2、马弗炉：炉内加热室不小于下列尺寸：高 140mm 、宽 200mm 、深 320mm 。炉后壁或上壁应有排气孔，并配有控制器。
- 3、工业天平：zuida称量 1kg ，感量 0.01g 。