

5kw柴油发电机一机两用

产品名称	5kw柴油发电机一机两用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO6800ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

5kw柴油发电机一机两用喷油器的销量相对高于汽油发动机上的其他零部件。这部分传统柴油机比汽油机贵。但随着柴油发动机技术的发展，汽油发动机技术也在发展。传统的柴油发动机不需要电力系统，因为燃料被喷射到气缸中并直接燃烧。汽油发动机可以有一个决定何时点火的电路，因此汽油发动机除了机械结构之外，还具有点火系统。传统柴油机不需要，但传统柴油机无法满足目前的排放和功率要求。随着技术的发展，柴油机也需要电子控制系统来确定何时喷油、喷油量多少，并增加其平稳性，这样在燃烧喷油过程的前后都会有一些技术措施，如提前预喷油等。-喷射以减少其燃烧噪音，后的后喷射过程可以减少排放。目前，柴油发动机比汽油发动机更昂贵。

5kw柴油发电机一机两用参数如下；

型号：TO6800ET

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：开架式/手推式

.....
机器重量：102kg

外形尺寸：740*480*620（含轮子高度另加50mm）

5kw柴油发电机一机两用使用的场所必须空气流通？

答：柴油机的出力直接受吸入空气量和质量的影响，发电机必须有充足的空气进行冷却。

大泽柴油发电机组冷却液液位过低或不符合要求。

柴油发电机组冷却系统中有空气混入，造成管道堵塞。

膨胀水箱上的吸气阀和排气阀损坏也会直接影响循环。这时应经常检查其压力值是否符合规定。

吸气压力为10kpa，排气压力为40kpa。另外，排气管道是否畅通也是影响循环的重要因素。

5kw柴油发电机一机两用在运行过程中，我们经常会遇到冷却液不循环的情况，包括大循环无小循环，或小循环无大循环，导致机组出现缸温、油温快速升高的情况。

高温会造成突然停机等现象，直接影响大泽柴油发电机组的安全使用。