

江门山顿UPS电源3KVA冠军蓄电池批发报价

产品名称	江门山顿UPS电源3KVA冠军蓄电池批发报价
公司名称	广州市文客电子科技有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄埔大道西413号3楼3039室
联系电话	86-02029179983 13710599538

产品详情

内置智能型充电器。

- 输入输出完全隔离
- 操作宁静、耗电少、体积小、重量轻。
- 内置rs232网络控置接口。
- 山顿复兴系列面板采用三级lcd显示负载及备用电池情况。
- 带l机器配有内置外接电池充电器，用户可根据自己需要配置不同容量的电池。

山顿优势系列ups 专为数据处理中心、大型计算机、制造业、通讯业等重要系统设计。采用igbt功率模块、两次变换真在线技术，双内置cpu设计，保证为负载提供稳压稳频的完美正弦波输出。通过专用计算机监控软件、modem、snmp适配器等更可实现ups远程监控，并提供高层次的可靠性。

型 号		sd1kntb	sd1kntl	sd2kntb	sd2kntl	sd3kntb	sd3kntl
额定容量		1kva		2kva		3kva	
输入	功率因数	> 0.95					
	电池电压	36vdc		96vdc		96vdc	
	电压（单相 ）	(160-300)vac					

输出	频率	50 ± 2.5hz					
	电压	220vac ± 3%					
	额定输出功率	1000va/700w		2000va/1400w		3000va/2100w	
	频率	跟踪市电〔市电供电〕 / 50 ± 0.25hz（电池供电）					
	谐波失真度	≤ 3%（线性负载）， ≤ 5%（非线性负载）					
	过载能力	100%-130% 30s					
		> 130% 0.2s					
	功率因数	0.7滞后					
	负载峰值比	3：1					
转换时间		逆变转换至旁路，旁路转换至逆变，转换时间标准值为2.0ms					
环境温度		0-40					
相对湿度		0-95% 不结水滴					
海拔高度		小于海拔1500米					
储藏温度		-25到55					
外观尺寸（mm × mm × mm）		405 × 145 × 220		455 × 195 × 330			
重量(净重)kg		13	7	30	14	33	14