激光标线仪 镭射激光水平仪

产品名称	激光标线仪 镭射激光水平仪
公司名称	鹤壁丰元科技有限公司
价格	450.00/台
规格参数	类型:镭射激光水平仪 品牌:丰元 型号:GP-2102
公司地址	鹤壁市淇滨区嵩山路城北工业区
联系电话	86 0392 3368818

产品详情

类型	镭射激光水平仪	品牌	丰元
型号	GP-2102	激光波长	635（nm）
精度	1MM/5M	电源	4.5
外形尺寸	96*180	重量	1.5KG

适用工程种类：·轻钢龙骨天花板施工；·水电、空调、消防管路架设；·隔间、窗框施工；·大理石、砖地施工；·木工装潢、吊顶、地板施工；·oa系列办公室整体施工；·各项需要垂直线、水平线等相关 工程均可使用；

本机特点：·输出超长的5条激光线和1个激光点。·自动安平，超范围激光闪烁提示和声音报警。·带遥控器和接收器，有室内/室外切换功能，适合室外使用。·可分别发出1条红色水平线或3条呈90度直角的红色垂·直线或1个红色下铅垂点。·可同时提供1个呈90度直角的十字激光，1个天花板上的十·字交叉点与下垂点形成的铅垂线。·可360度自由旋转并可微调角度。·三脚基座可收缩、可展开。·下铅垂点可移动定位或对中心。·可通过5/8螺纹配件与三脚架连接。

精 度	±1mm
下对点精度	±1.5mm
上交叉点精度	±1.5mm
安平时间	<
自动安平范围	>±
使用范围	不带探测器在10m,带探测器在
调制脉冲光源波长	63
垂直线发射角	1
水平线发射角	1
出射光线宽度	3mm

出口功率	出口点光源5.
激光安全等级	c
下对点激光光源	5mw，650nm，光斑＜3mn
电 源	4.5v(三节5号
使用时间	连续8
使用温度范围	-10—+40（摄氏
防水等级	i
安全认证	c
化仪器中心螺丝	5/8×11,iso
外形尺寸	158×178×245（m
产 地	