

斯派莎克疏水阀组 减压阀 截止阀 止回阀

产品名称	斯派莎克疏水阀组 减压阀 截止阀 止回阀
公司名称	江苏捷阀流体设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市梁溪区广南路290号俱崇安A馆3楼305-7（注册地址）
联系电话	18921176306

产品详情

关于疏水阀安装组合是多变的，不同场合有不同的组合，主要看各个部件的用途能不能适合工况需要。例如：疏水阀——那是主要部分；前后截止阀——主要是用来切断疏水阀与管道的连接，便于一旦疏水阀出现故障，在设备继续运行的工况下进行维修、更换；旁通阀——1.设备启动初期凝结水量特大，靠疏水阀排放需要较长时间，可以打开普通排水。2.疏水阀在线维修时，借助旁通阀保持设备正常运行；另外，还可以添加监察阀，检查疏水阀的工作状况以及管道中的凝结水滞留情况。但是，有的场合就不需要全部都有，所以是根据需要来选择组合的。

公司产品：蝶阀、球阀、闸阀、底阀、止回阀、截止阀、调节阀、减压阀、浆液阀、角座阀、针型阀、管夹阀、放料阀、排气阀、排泥阀、过滤器、隔膜阀、旋塞阀、柱塞阀、平衡阀、疏水阀、电磁阀、气动阀门、电动阀门、陶瓷阀门、保温阀门、塑料阀门、水力控制阀、真空阀门、波纹管阀门、蒸汽阀门等。

阀门材质：铸铁、碳钢、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、合金钢。制造标准、GB、JB、HB、ANSI、API、DIN、JIS、国标、美标、德标、日标。工作压力0.6Mpa、1.0Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa、5.0Mpa、6.4Mpa、10.0Mpa、15.0Mpa、25.0Mpa、42.0Mpa、64.0Mpa。工作温度：-196 -600 。连接方式：法兰、内螺纹、外螺纹、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式：手动、蜗轮、气动、电动、液动等。