

# 激光标线仪 旋转激光水平仪

产品名称	激光标线仪 旋转激光水平仪
公司名称	鹤壁丰元科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:旋转激光水平仪 品牌:丰元 型号:GP-2102
公司地址	鹤壁市淇滨区嵩山路城北工业区
联系电话	86 0392 3368818

## 产品详情

类型	旋转激光水平仪	品牌	丰元
型号	GP-2102	激光波长	635 ( nm )
精度	1MM/7M	电源	4.5
外形尺寸	96X190	重量	1.8kg

适用工程种类：· 轻钢龙骨天花板施工；· 水电、空调、消防管路架设；· 隔间、窗框施工；· 大理石、砖地施工；· 木工装潢、吊顶、地板施工；· oa系列办公室整体施工；· 各项需要垂直线、水平线等相关工程均可使用；

本机特点：· 输出超长的5条激光线和1个激光点。· 自动安平，超范围激光闪烁提示和声音报警。· 带遥控器和接收器，有室内/室外切换功能，适合室外使用。· 可分别发出1条红色水平线或4条呈90度直角的红色垂· 直线或1个红色下铅垂点。· 可同时提供1个呈90度直角的十字激光，1个天花板上的十字交叉点与下垂点形成的铅垂线。· 可360度自由旋转并可微调角度。· 三脚基座可收缩、可展开。· 下铅垂点可移动定位或对中心。· 可通过5/8螺纹配件与三脚架连接。

精度	± 1mm
下对点精度	± 1.5mm
上交叉点精度	± 1.5mm
安平时间	<
自动安平范围	> ± 2°
使用范围	不带探测器在10m,带探测器在
调制脉冲光源波长	635
垂直线发射角	1°
水平线发射角	1°
出射光线宽度	4mm

出口功率	出口点光源5
激光安全等级	C
下对点激光光源	5mw , 650nm , 光斑 < 3mm
电源	4.5v(三节5号电
使用时间	连续8
使用温度范围	-10—+40 (摄氏
防水等级	i
安全认证	C
化仪器中心螺丝	5/8 × 11,iso
外形尺寸	158 × 178 × 245 (m
产地	