

# 水封式截止阀

产品名称	水封式截止阀
公司名称	上海大田阀门管道工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市南汇区周祝公路3223号
联系电话	021-58108666

## 产品详情

水封式截止阀 <http://www.dtjzf.com> <http://www.dtjt.com/jiezhifa.html> 水封式截止阀介绍 用途 大田ds系列水封阀门 ([http://www.dtjt.com/prodetail\\_1410.html](http://www.dtjt.com/prodetail_1410.html)) 适用于公称压力 10.0mpa, 工作温度 400 或 550, 工作介质为水蒸汽油品和非腐蚀性气体的管路上作启闭装置用。尤其适用于火电厂汽机真空冷凝系统有截止阀和闸阀两种形式 结构与性能特点:

1结构形式: 阀盖填料室具有水循环密封结构, 当接口通入压力为0.6~1.0mpa的水时, 可使系统与大气隔离, 保证系统具有良好的气密性.

2连接形式: 承插焊连接. 法兰连接和焊接连接. 3驱动方式: 手动和电动. 4

ds / z型系列采用双闸板双向弹性密封、启闭灵活迅速密封可靠; 真空隔断截止阀

阀杆与阀瓣采用动连接, 阀瓣与阀座垂直座封; 启闭行程和阀门高度小.

5产品结构简单紧凑合理检修方便使用寿命长.

6在管路上作启闭置用. 必须处于全开或全闭状态, 不得用于调节流量.

上海大田阀门管道工程有限公司 地址: 上海市南汇区周祝公路3223号 邮编: 201323 电话: 86-21-58108666

传真: 86-21-58109777 邮箱: 1736709458@qq.com 网址: [www.dtjt.com](http://www.dtjt.com)