

# 厂家供应北斗短报文|手持机|终端

产品名称	厂家供应北斗短报文 手持机 终端
公司名称	深圳市全民北斗科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市南山区科技园
联系电话	18666219788 18565620424

## 产品详情

高精度定位手持机，支持厘米级定位，带螺旋天线，支持北斗短报文发送接收功能，可根据客户定制化服务。

处理器：8核 2.0GHz

操作系统：Android 11

机身运存：RAM3GB

机身内存：ROM32GB

摄像头：后置1300万自动对焦摄像头、前置500万定焦摄像头

LED闪光灯

显示器：5.5寸，IPS屏幕

分辨率：720\*1400

触摸屏：5点电容触摸屏

尺寸：155.15(H)\*74.5(W)\*16.8mm(T)

电池容量：4700mAh 3.85V（可选配6500mAh大容量电池）

充电方式：PE快充，充满不超过4小时

蓝牙：BT5.0 (BLE)

Wi-Fi：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G双频 支持快速漫游

数据通信：FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8

数据通信：TDD-LTE B38/B39/B40/B41

数据通信：WCDMA B1/B2/B5/B8

数据通信：GSM B2/B3/B5/B8

数据通信：CDMA/EVDO BC0/BC1

多星联合定位：BDS: B1I, B2a

多星联合定位：GPS/QZSS: L1, L5

多星联合定位：GALILEO: E1, E5a

多星联合定位：GLONASS:G1

定位精度：2.5m CEP

D-GNSS<1.0m CEP RTK 8mm+1ppm(V)

首次定位时间：热启动 2S

捕获灵敏度：-148 dBm

跟踪灵敏度：-165 dBm

数据刷新：1Hz

支持数据格式：NMEA-0183

扬声器：音量90db ± 3db

(测试距离10cm)

传感器：地磁，加速，光感距离

按 键：5个按键（1个电源键、2个音量键、2个快捷键）

通知方式：声音、震动、LED提示

工作温度：-20 至 +55

存储温度：-30 至 +70

工作湿度：5%至95%

防尘防水：IP67

抗 跌 落：可承受1.8米高度跌落到水泥地面的冲击

静电防护：±15kV 空气放电，±8kV 接触放电

NFC：支持协议：ISO14443A/B，ISO15693

读取距离：0~5cm

条码扫描：（选配）

支持码制：NLS-CM30

支持码制：EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128

支持码制：Code 39, Codabar, UCC/EAN128, RSS, ITF ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standard 25

支持码制：Matrix 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey

支持码制：Code 11, Code 93, PDF417, QR Code DataMatrix, AZTEC, 汉信码, Maxicode Micro QR, Micro PDF417, Composite