

洛阳A4复印纸批发厂

产品名称	洛阳A4复印纸批发厂
公司名称	河南云迪文化用品有限公司
价格	.00/件
规格参数	客户要求:可定制 型号:A4 产地:客户要求
公司地址	郑州二七区沅江路87号
联系电话	0371-18237116961 18237116961

产品详情

洛阳A4复印纸批发厂复印纸虽然是复印机专用纸，但是它的应用范围广，可广泛的应用在复印机、针式打印机、激光打印机、喷墨打印机等对输出效果要求不是很高的时候，尤其在针式打印机与激光打印机上的使用更为广泛。

复印纸的常用型号有：B5、A4、B4、A3、16K、8K等六种型号。复印纸是各种办公设备用纸中为经济的纸张，例如：以8包装B5复印纸为例，每包为500张，即每箱共计4000张，每箱B5复印纸的价格在80-120元钱，这样平均下来，每张纸的价格只有2-3分钱，与其它办公设备用纸（如一些专用的喷墨打印机用纸）相比是非常便宜的。

复印纸是静电复印机中消耗量大的一种材料，是复印质量的体现者，因此一定要十分注意正确使用复印纸。

厚度

静电复印机使用纸的厚度，一般以64-80克每平米之间，还有的复印机可以使用50-200克每平米之间的复印纸

表面光度

一般的静电复印纸，表面光度稍高的即可，如果太光滑则对定影不利，而且不易固化。按要求单胶纸就可以使用（单面复印），如果有双面复印的复印机，则以双胶纸为好。复印纸表面以白为佳

纸的密度

纸的纤维以密细为好。因为纸的纤维过稀可过粗，一是影响复印成像的质量（即分纸率），二是容易产生纸毛、纸屑，脏污机器。特别是光学部分受脏会造成复印品的底灰。纸太脆容易折裂和造成卡纸，同时也影响复印和复印品的长期保管。

纸的挺度

洛阳A4复印纸批发厂有的纸尽管克数合适，但并不一定适合于复印机使用，原因在于：重量与挺度是两回事，而往往由于挺度不好，在传送过程中稍遇阻力则起皱阻塞。如有两种纸都是70g每平方米，但纸的纤维组织松软，挺度差，稍有阻力就变形起皱常常卡纸。所以只有较挺（硬）的纸才能适用于静电复印机。

纸的受潮

受潮湿的纸（含水量太大的纸），因绝缘性能降低，所以影响复印质量。其表现为：

- a、容易产生卡纸现象，尤其是粘合在光导体（转鼓）上分离不下来，影响复印效率。
- b、图像、字迹浅淡、底灰大。如在我国南方霉雨季节，严重时复印不上。
- c、加热容易变形。

所以复印纸一定要防止受潮，好放在通风和较干燥的地方。从商店购买的成品复印纸（每包500张），用完一包再拆下一包。成令的纸，未裁之前不应打开捆件，裁完的纸要一令为一叠板保存。

纸的裁切

纸的纤维有纵横之分。如果按照纤维的方向切成平板，那么，长的边与纸的纤维并行则为“纵”，短边与纤维并行则为“横”。静电复印要求纸的纤维方向以“纵”为好，因为这样挺度好，纸在运行中阻力小（纸的运行方向和纸的纤维方向是一致的），不易扯裂。

纸的装放

静电复印中纸的装放虽是小事，但也有一定的讲究，否则容易卡纸。

A:对于半圆形传送的复印纸，（因纸需要180度转弯），应将复印纸的光凸面朝下，如凹面朝下则不易分离。水平传送的复印机，要使纸的光面朝上。

B:取纸时要叠放，不得将上叠纸的下半部分和下叠纸的上半部分一起装入同一个供纸盒内。

C:在装、放纸之前，需将纸充分搓捻，减少纸与纸之间的粘连。方法如下：

(a)取一叠纸、双手捍住纸的两端，一端要捏紧，另一端放松捏，然后向一方弯曲，再两手捏紧拉直纸形成一个小弧形，使空气进入纸的空隙，这个动作再向另一方向反复做

(b)收拢、理平，然后刀切部分（刀口）拉开。

(c)捏住纸的一端将中间夹杂的碎纸、纸毛等抖掉。

洛阳A4复印纸批发厂

