

激光标线仪 镭射激光水平仪

产品名称	激光标线仪 镭射激光水平仪
公司名称	鹤壁丰元科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:镭射激光水平仪 品牌:丰元科技 型号:GP-2101
公司地址	鹤壁市淇滨区嵩山路城北工业区
联系电话	86 0392 3368818

产品详情

类型	镭射激光水平仪	品牌	丰元科技
型号	GP-2101	激光波长	635 (nm)
精度	1mm/7m	电源	4.5v
外形尺寸	75mm x 130mm	重量	1.5 k g

适用工程种类：· 轻钢龙骨天花板施工；· 水电、空调、消防管路架设；· 隔间、窗框施工；· 大理石、砖地施工；· 木工装潢、吊顶、地板施工；· oa系列办公室整体施工；· 各项需要垂直线、水平线等相关工程均可使用；

本机特点：· 输出超长的3条激光线和1个激光点。· 自动安平，超范围激光闪烁提示和声音报警。· 带遥控器和接收器，有室内/室外切换功能，适合室外使用。· 可分别发出1条红色水平线或2条呈90度直角的红色垂· 直线或1个红色下铅垂点。· 可同时提供1个呈90度直角的十字激光，1个天花板上的十· 字交叉点与下垂点形成的铅垂线。· 可360度自由旋转并可微调角度。· 三脚基座可收缩、可展开。· 下铅垂点可移动定位或对中心。· 可通过5/8螺纹配件与三脚架连接。

精度	± 1mm
下对点精度	± 1.5mm
上交叉点精度	± 1.5mm
安平时间	<
自动安平范围	> ± 2°
使用范围	不带探测器在10m,带探测器在
调制脉冲光源波长	635
垂直线发射角	1°

水平线发射角		1
出射光线宽度		4mm
出口功率		出口点光源2
激光安全等级		c
下对点激光光源		5mw , 650nm , 光斑 < 3mm
电源		4.5v(三节5号电
使用时间		连续8
使用温度范围		-10—+40 (摄氏
防水等级		i
安全认证		c
化仪器中心螺丝		5/8 × 11, iso
外形尺寸		158 × 178 × 245 (m
产地		